



	<a href="#">OBUDOWA DYSKU TWARDEGO 25PW1-U3-BK- EP ORICO</a>	<a href="#">MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-ST-2 ROGER</a>
		
	31.10 PLN 38.25 PLN	1390.00 PLN 1709.70 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	2 (dwukierunkowe)
Ilość obsługiwanych czytników	...	8
Obsługiwane dyski twarde	1 x SATA III, 2.5 " - 6 TB (max)	...
Ilość użytkowników	...	nieograniczona (wymagany zakup odpowiedniej licencji)
Wyjścia	1 x USB 3.0 Micro B, max. 5 Gb/s	...
Ilość nośników dla identyfikatora	...	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Sygnalizacja stanu pracy	Diody LED	...
Pamięć bufora	...	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Ilość stref dostępu	...	4
Ilość stref alarmowych	...	4
Obudowa	Plastikowa	...
Współpraca z akumulatorem	...	12 V / 7 Ah
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet - Gniazdo RJ-45</li> <li>RACS 5 v2 (Roger)</li> <li>Interfejs RS-485</li> </ul>
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa zintegrowana w programie VISO ST</li> <li>Funkcje w systemie VISO ST: <ul style="list-style-type: none"> <li>- baza danych MSSQL</li> <li>- praca w systemach rozproszonych</li> <li>- praca wielostanowiskowa</li> <li>- monitorowanie przejść z podglądem wideo</li> <li>- raportowanie zdarzeń RCP</li> <li>- maksymalna liczba przejść w systemie : 128</li> </ul> </li> </ul>
Zasilanie	5 V DC - z portu USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 ... 22 V AC</li> <li>10 ... 15 V DC</li> <li>22 ... 26 V DC</li> </ul>
Temperatura pracy	...	5 °C ... 40 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.06 kg	0.14 kg
Wymiary	130 x 80 x 14 mm	175 x 72 x 30 mm
Producent / Marka	ORICO	ROGER
Gwarancja	2 lata	3 lata