

	KAMERA IP IPC-HFW1530S-0280B-S6-BLACK 5 Mpx 2.8 mm DAHUA	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK ATLO-B1-EWELINK Wi-Fi, eWeLink	ŁADOWARKA SIECIOWA USB 5V/2A/USB/C-W	ZAŚLEPKA NA MASZT ZM-28/35
				
	794.00 PLN 976.62 PLN	19.70 PLN 24.23 PLN	10.38 PLN 12.77 PLN	0.70 PLN 0.86 PLN
Standard	TCP/IP
Zastosowanie	...	włączanie/wyłączanie urządzeń
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Długość przewodu	90 cm	...
Średnica otworu	Ø 28 ... Ø 34 mm
Wielkość matrycy	5 Mpx
Materiał	PET
Maksymalne łączne obciążenie	...	2400 W
Napięcie wejściowe	100 ... 240 V AC	...
Całkowity maksymalny prąd	...	10 A
Liczba wejść	...	1
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz	...
Liczba wyjść	...	1
Napięcie wyjściowe	5.0 V DC	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane
Prąd wyjściowy	2 A	...
Moc wyjściowa	10 W	...
Wyjście	USB-C	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem • Przycisk parowania • Dioda Wi-Fi
Rozdzielczość	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 %
Kąt widzenia	• 106 ° (dane producenta) • 101 (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	—
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	20.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	• Android: Darmowa aplikacja eWeLink • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja eWeLink
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin.hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Konfigurowalne strefy prywatności • Detekcja dźwięku • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA	100 ... 240 V
Pobór mocy	• ≤ 3.9 W @ 12 V DC • ≤ 4.5 W @ PoE (802.3af)
Obudowa	Compact - Metalowa	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czarny	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.32 kg	0.046 kg	0.06 kg	0.006 kg
Wymiary	Ø 70 x 162 mm	88 x 40 x 25 mm	79 x 74 x 28 mm	Ø 35 x 20 mm
Obsługiwane języki	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka	DAHUA	ATLO
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata