



	NAKRETKA SZESĆCIOKĄTNA N.M6/K1.5	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI/APTH50V2-36.2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-FX-3 ROGER	PREPARAT REGENERUJĄCY POTENCJOMETRY KONTAKT-PR400 SPRAY 400ml AG.TERMOPASTY	UNIWERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY KONTAKT-U/400 SPRAY 400 ml AG.TERMOPASTY	NAPĘD DO BRAMY PRZESUWNEJ FAAC CYCLO-24V/KIT - ZESTAW STARTOWY	KAMERA IP DS-2CD1343G2-LIU/2.8MM/PI. Smart Hybrid Light- 3.7 Mpx HiVision	ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/1000 KANISTER.METALOWY 1000 ml AG.TERMOPASTY
								
	0.06 PLN 0.07 PLN	129.60 PLN 159.41 PLN	2860.00 PLN 3517.80 PLN	26.93 PLN 33.12 PLN	24.79 PLN 30.49 PLN	3660.00 PLN 4501.80 PLN	682.00 PLN 838.86 PLN	28.03 PLN 34.48 PLN
Rozmiar	M6
Ilość obsługiwanych przejść	3
Opakowanie	Spray 400 ml	Spray 400 ml	Kanister metalowy 1000 ml
Materiał wykonania	Stal ocynkowana
Wejścia	18
Wyjścia	12
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI	IP	...
Zastosowanie	Czyszczenie i regeneracja potencjometrów	Odłuszczenie i mycie podzespołów i styków	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych
Typ napędu bramy	Mechaniczny, Do bram przesuwnych - Zestaw startowy
Klasa wytrzymałości	8
Moment obrotowy	30 Nm (max)
Ilość użytkowników	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Wielkość matrycy	...	5 Mpx
Maksymalna siła ciągu	530 N
Rozmiar klucza	10 mm
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Typ silnika	Silnik szczotkowy, 24 V DC
Grubość	5 mm
Liczba uprawnień na identyfikator	100
Maksymalna masa bramy	800 kg
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Maksymalna długość bramy	15 m
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Obsługa czytników MCT	16 szt.
Prędkość liniowa	18 m/min (max)
Automatyczne zamykanie bramy	✓
Automatyczne blokowanie napędu	✓
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT
Wylącznik krańcowy	✓
Liczba punktów logowania	6
Gniazdo karty pamięci
Liczba terminali dostępu	12
Możliwość przyłączenia fotokomórki	✓
Ilość stref dostępu	6
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej	✓
Ilość stref alarmowych	6
Maksymalna ilość zaprogramowanych pilotów	250 Kanałów
Liczba węzłów automatyki	6
Zasięg transmisji bezprzewodowej	≥ 50 m (w terenie otwartym)
Pasma częstotliwości pracy systemu	868.35 MHz
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Wejścia / wyjścia alarmowe
Komunikacja	• Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Rozdzielczość	...	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kI/s, 12.5 kI/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kI/s, 30 kI/s 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	2560 x 1440 - 3.7 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu i echa	...
Zasięg oświetlacza IR	...	20 m	30 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	Automatyczna
Obiektyw	...	3.6 mm	2.8 mm	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kI/s @ 3.7 Mpx • 25 kI/s @ 1080p	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Kąt widzenia	...	• 83 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)	98 °	...
WEB Server	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...
ONVIF	✓	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	Zgodność z DIN 934	...	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa zintegrowana w programie VISO EX Funkcje w systemie VISO EX - baza danych MSSQL praca w systemach rozproszonych praca wielostanowiskowa monitorowanie przebieg z podziałem wideo raportowanie zdarzeń RCP maksymalna liczba przebieg w systemie - nieograniczona podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje biurowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiająca aplikację w trudno dostępnych miejscach	Preparat w sprayu ze szczoteczką ułatwiająca aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość współpracy z akumulatorem awaryjnym XBAT 24 Funkcja Master-Slave pozwalająca na połączenie dwóch napędów w aplikacji bram naprzeciwbieżnych 	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	...	✓
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C	-20 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podświetlenia AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Tryb dzień/noc (color/b&w/auo) Balans biał - ATW/Manual Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu 	<ul style="list-style-type: none"> Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Obroti obrazu i odcięcie lustrowane Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu sabotaz wideo Konfigurowalne strefy prywatności Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) 	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)	...
Domyślny adres IP	Android: Darmowa aplikacja HiK-Connect	...
Domyślny login / hasło administratora	IOS: Darmowa aplikacja HiK-Connect	...
Porty dostępu przez www	192.168.1.64	...
Wandaloodporna	...	✓	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port ONVIF	8000	...
RTSP URL	80	...
Zasilanie	...	12 V DC / 290 mA	<ul style="list-style-type: none"> 17 ... 22 V AC 10 ... 15 V DC 22 ... 26 V DC 	230 V AC / 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> PsE (802.3af) 12 V DC / 420 mA 	...
Pobór mocy	...	≤ 3.5 W	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6.5 W @ PsE ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	Twierzywo sztuczne	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	...	Grafitowy	Szary	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP66	IP44	IP67	...
Klasa ochrony mechanicznej	---	...
Temperatura pracy	20 °C ... 60 °C	30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.002 kg	...	0.29 kg	0.36 kg	0.35 kg	8.32 kg	0.36 kg	0.92 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	175 x 72 x 30 mm	Ø 66 x 187 mm	Ø 66 x 187 mm	304 x 282 x 180 mm	Ø 110 x 89 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	polski
Producent / Marka	...	APT	ROGER	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY	FAAC	Hikvision	AG TERMOPASTY
SAP Code	311327292	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00