



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-B-DK82812 - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 ... 12 mm BCS BASIC</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU DS-K2812 Hikvision</a>
		
	329.00 PLN 404.67 PLN	9999.00 PLN 12298.77 PLN
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt. @ Wiegand 4 szt. @ RS-485
Przetwornik	1/2.3 " Progressive Scan CMOS	...
Współpraca z akumulatorem	...	✓
Wielkość matrycy	8.3 Mpx	...
Linie wejściowe	...	5 szt. - Wejścia alarmowe , 2 szt. - Kontaktron , 2 szt. - Przycisk otwarcia furtki/bramy
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ 25 kl/s, PAL	...
Zasięg oświetlacza IR	40 m	...
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	...
Linie wyjściowe	...	2 szt. - Przełącznik zamka , 4 szt. - Przełącznikowe
Obiektyw	2.8 ... 12 mm, F1.2	...
Komunikacja	...	• Ethernet, • Wiegand, • RS-485
Kąt widzenia	• 93 ° ... 28 ° (dane producenta) • 102 ° ... 30 ° (nasze testy)	...
Wybrane cechy	...	• 10 000 zaindeksowanych użytkowników • Historia 50 000 zdarzeń • Programowanie zdalne z komputera • Metalowa obudowa
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Wyjście wideo	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω, wybierane przełącznikiem	...
Audio	—	...
Menu ekranowe OSD	✓	...
SAP Code	...	302920080
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• FLC - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 420 mA	230 V AC
Pobór mocy	< 5 W	...
Obudowa	Dome, Metalowa	...
Kolor	Grafitowy	...
Klasa szczelności	IP65	...
Wandaloodporna	—	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	...
Waga	0.58 kg	3.4 kg
Wymiary	Ø 119 x 98 mm	370 x 345 x 90 mm
Obsługiwane języki	angielski	...
Producent / Marka	BCS BASIC	Hikvision
Gwarancja	3 lata	3 lata