



	ŁĄCZNIK BNC-G/BNC-G-MONT*P10	STYCZNIK MODUŁOWY KMC-20-40 20 A 400 V AC IDEAL
		
	2.40 PLN 2.95 PLN	59.45 PLN 73.12 PLN
Rodzaj urządzenia	...	Stycznik - NO, Trójfazowy
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Rodzaj złącza	Łącznik BNC Gniazdo / BNC Gniazdo	...
Mocowanie elementów złącza	Skręcanie	...
Przeznaczenie	Obudowa	...
Prąd znamionowy obciążenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 A @ AC7A / AC1, • 7 A @ AC7B
Impedancja	75 Ω	...
Napięcie znamionowe obciążenia	...	400 V AC
Materiał	Metal	...
Znamionowe napięcie zasilania	...	230 V AC
Moc znamionowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 13000 W @ 400 V AC7A • 3500 W @ 400 V AC7B
Ilość styków zwrotnych/rozwnych	...	4 / 0
Kategoria użytkowania	...	AC1, AC7A, AC7B
Typ złącz	...	zaciski skręcane
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję 	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura pracy : -25 °C ... 40 °C • Spełniane normy : PN-EN 60947-4-1, PN/EN 61095
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TH-35
Klasa szczelności	...	IP20
Szerokość w modułach 17.5 mm	...	2
Waga	0.011 kg	0.21 kg
Wymiary	...	67 x 82 x 36.2 mm
Producent / Marka	...	IDEAL
Gwarancja	2 lata	5 lat