

	ZASILACZ 12-24V/4A/TAY	ZŁĄCZE KEYSTONE FX-RJ45-66	GENERATOR PRĄDÓW SELEKTYWNYCH SELECTRONIK-5	PRZEJŚCIE BNC-W/F-G*P100
				
	45.61 PLN 56.10 PLN	5.98 PLN 7.36 PLN	1600.00 PLN 1968.00 PLN	86.90 PLN 106.89 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...	...	...
Maksymalne napięcie na elektrodach	...	...	60 V DC	...
Maksymalny prąd wyjściowy	...	...	60 mA	...
Napięcie zasilania	100 ... 240 V AC	...	...	...
Regulacja	...	...	128 kroków	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Zakres częstotliwości	50/60 Hz	...	...	...
Kolor	...	Srebrny	...	...
Zasilanie	...	...	2 x Akumulator 18650 Li-Ion	...
Gniazdo ładowania	...	...	Gniazdo USB-C lub micro USB	...
Rodzaj złącza	...	Przejście - Gniazdo RJ-45 ekranowane / Gniazdo RJ-45 ekranowane	...	Przejście BNC Wtyk / "F" Gniazdo
Prąd ładowania akumulatora	...	...	max. 2 A	...
Mocowanie elementów złącza	...	...	...	—
Inne	...	...	Impulsy prądowe mają kształt trapezoidalny. Częstotliwość zależy od wybranego podzakresu i wynosi: O=0.6 Hz, SVU=0.8Hz, S=3Hz, PS=10Hz, NF=50Hz	...
Impedancja	...	100 Ω	...	75 Ω
Napięcie wyjściowe	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC	...	...	...
Czas pracy na akumulatorach	...	...	Czas pracy urządzenia przy średnim prądzie 10mA, wynosi około 25h	...
Materiał	...	Metal	...	Metal
Zalecana temperatura pracy	...	...	5 °C ... 40 °C	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż bez użycia narzędzi</li> <li>Standard montażu Keystone</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>Odporność na korozję</li> </ul>
Wydajność prądowa zasilacza	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V	...	...	...

Przeznaczenie	Rejestratory, kamery, laptopy, monitory, drukarki, skanery	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patch panel Keystone</li> <li>• FTP kat. 6, UTP kat. 6</li> </ul>	...	...
W zestawie	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podręcznik leczenia prądami selektywnymi</li> <li>• Elektrody</li> <li>• Ładowarka USB - 5 V / 3 A</li> <li>• Przewód USB-A / USB-C</li> <li>• Instrukcja PL</li> </ul>	...
Wyjście	10 szt. 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm	...	...	...
Waga	0.27 kg	0.008 kg	0.58 kg	0.010 kg
Wymiary	...	17 x 22 x 33 mm (szer. x wys. x gł.)	191 x 140 x 48 mm	...
Producent / Marka	...	...	DELTA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata