



	BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON ATLO-KN1W-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	KLAMRA KOŃCOWA PV-KK/35-50/S DO PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 35 mm
		
	33.49 PLN 41.19 PLN	1.76 PLN 2.16 PLN
Współpraca	Tuya Smart	...
Materiał wykonania	...	Aluminium
Detekcja	Otwarcie drzwi lub okna	...
Wysokość	...	35 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	≥ 15 mm	...
Średnica otworu	...	9 mm
Sygnalizacja alarmu	Sygnał do aplikacji mobilnej Tuya Smart	...
śruba mocująca	...	—
Zakres częstotliwości	2.4 GHz WiFi - IEEE 802.11 b/g/n	...
Zasięg komunikacji radiowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Wejścia alarmowe	—	...
Bateria	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)	...
Pobór prądu	max. 55 mA	...
Wybrane cechy	Alarm niskiego poziomu baterii ≤ 2.2 V	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...
Kolor	Biały	Srebrny
Waga	• 0.018 kg - Kontaktron • 0.01 kg - Magnes	0.22 kg
Wymiary	• Kontaktron : 25 x 70 x 21 mm • Magnes : 15 x 40 x 18 mm	50 x 38 x 28 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata