



	<a href="#">SWITCH POE GTX-B1-10-82G 8-PORTOWY</a>	<a href="#">ZŁĄCZKA DO TAŚM LED AD-TL-6499/Z-P-Z/RGB 10 mm ORNO</a>
		
	296.00 PLN 364.08 PLN	5.39 PLN 6.63 PLN
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED RGB
Liczba wyjść zasilania	...	2 szt.
Szerokość taśmy	...	10 mm
Długość przewodu	...	140 mm
Obudowa	...	Plastikowa
Klasa szczelności	...	—
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 x RJ45 ( 1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 - Uplink</li> </ul>	...
Maksymalne napięcie zasilania	...	48 V
Kolor	...	Biały
Producent / Marka	...	ORNO
Zarządzanie	—	...
Diody LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed	...
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 x Port LAN - Uplink,</li> <li>• 10 / 100 Mb/s : 8 x Port LAN &amp; PoE</li> </ul>	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Normal - urządzenie pracuje jak normalny switch PoE</li> <li>• V - VLAN (Port Isolation) - porty 1 ... 8 są odizolowane od siebie i osobno współpracują z portami 9, 10</li> <li>• S - Extend - Zasięg : 250 m @ 10 Mbps</li> </ul>	...
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 W / port Hi-PoE - Port 1</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 2 ... 8</li> </ul>	...
Maksymalna sumaryczna moc	120 W	...
Tablica adresów MAC	2k	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure</li> <li>• Obsługa funkcji Auto-learning i Auto-aging adresów MAC</li> <li>• Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 50000 h</li> </ul>	...
Certyfikaty	CE, FCC Class B	...
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe ± 4 kV	...
Zasilanie	100 ... 265 V AC	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 45 °C	...
Waga	0.77 kg	0.002 kg
Wymiary	210 x 150 x 35 mm	140 x 15 x 5 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata