

	STEROWNIK OŚWIETLENIA LED Z PILOTEM FUT025 2.4 GHz, RGB 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	KAMERA UKRYTA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HUM3200A-0280P-S5 - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	38.80 PLN 47.72 PLN	324.00 PLN 398.52 PLN
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	...
Przetwornik	...	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	...	2.1 Mpx
Maksymalne łączne obciążenie	<ul style="list-style-type: none"> • 120 W @ 12 V, • 240 W @ 24 V 	...
Całkowity maksymalny prąd	6 A / Kanał, 10 A (łącznie)	...
Liczba wejść	1	...
Liczba wyjść	4 (zasilanie)	...
Rozdzielczość	...	1920 x 1080 - 1080p, AHD, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	105 °
Typ złącza	<ul style="list-style-type: none"> • zaciski skręcane, • Gniazdo 5.5/2.1 / zaciski skręcane - wejście zasilania 	...
Zasięg oświetlacza IR	...	10 m, 940 nm (niewidoczny dla ludzkiego oka)
Komunikacja bezprzewodowa	2.4 GHz	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 65 dB
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	30 m	...
Dostęp z telefonu komórkowego	—	...
Wyjście wideo	...	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Czujnik PIR	...	—

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów LED-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota, • W komplecie radiowy pilot 2.4 GHz do sterowania kontrolerem, • Zasilanie pilota: 2x bateria AAA 1.5V (brak w zestawie) 	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 40 °C	...
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Strefy prywatności - maks. 8 • Detekcja ruchu • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB) 12-24V	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie	...	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy	...	≤ 3.3 W
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Spy, Plastikowa
Kolor	Biały	Biały
Temperatura pracy	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.05 kg	0.12 kg
Wymiary	85 x 45 x 22 mm	120 x 62 x 59 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski
Producent / Marka	MiBOXER / Mi-Light	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata