




	KAMERA IP IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- KL21G-44F	MULTISWITCH TMS-5/6S 5 WEJŚĆ / 6 WYJŚĆ TRIAX
			
	1269.00 PLN 1560.87 PLN	17.15 PLN 21.09 PLN	294.38 PLN 362.09 PLN
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
Standard mocowania	...	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400	...
Rozmiar TV w calach	...	32 " ... 55 "	...
Nośność	...	40 kg	...
Dystans od powierzchni montażu	...	27 mm	...
Wejścia	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 47 MHz ... 694 MHz - Aktywne / 5 MHz ... 862 MHz - Pasywne, • 4 x 950 MHz ... 2200 MHz
Pochylenie w pionie	...	—	...
Obrót w poziomie	...	—	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	...	—	...
Wyjścia	6 x 47 ... 2200 MHz
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	0 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	-2 ... 3 dB
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 98 ° ... 31 ° (dane producenta) • 93 ° ... 31 ° (nasze testy)
Separacja	<ul style="list-style-type: none"> • Interpolaryzacyjna H/V : 30 dB • Między wejściami SAT/TV : 30 dB • Wyjść : 30 dB - SAT • Wyjść : 25 dB - TV
Zasięg oświetlacza IR	50 m
Interfejs RS-485	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Tłumienie odbić	Wejście TV : > 10 dB Wejście SAT : > 10 dB Wyjścia : > 10 dB
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	100 dB μ V (-35dB IMD3)
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Maksymalny poziom wyjściowy TV	90 dB μ V (-60dB IMD3)
Audio	—
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sygnaly przełączające	13 V / 18 V, 0 / 22 kHz, DiSEqC 1.0, DiSEqC 2.0
Zasilanie konwertera	max. 1000 mA
Zasilanie przedwzmacniaczy	—
Protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, IEEE 802.1x
WEB Server	Wbudowany, Web Viewer
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	19.06
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Prędkość transmisji strumienia głównego	• 20 kl/s @ 4 Mpx • 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Wybrane funkcje	• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Detekcja ruchu - maks. 4 strefy • Strefy prywatności - maks. 4 • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 580 mA	...	180 ... 264 V AC
Pobór mocy	< 6.9 W
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały	Czarny	...
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Waga	0.69 kg	1 kg	0.74 kg
Wymiary	Ø 122 x 108 mm	433 x 425 x 27 mm	250 x 145 x 62 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	DAHUA	BRATECK	TRIAX
Gwarancja	3 lata	2 lata	6 lat

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00