

	KAMERA IP APTI-304C3-28WP - 3 Mpx 2.8 mm	KAMERA WANDALOODPORNIA IP DS-2CD2646G2T- IZS(2.8-12MM)(C) ACUSENSE - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM Hikvision	SWITCH POE APTI-POE0402-60W-V2 4-PORTOWY
			
	184.00 PLN 226.32 PLN	2023.00 PLN 2488.29 PLN	144.00 PLN 177.12 PLN
Standard	TCP/IP	TCP/IP	...
Przetwornik	1/2.9 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Porty LAN	6 x RJ45 (4 x IEEE 802.3af)
Wielkość matrycy	3 Mpx	4 Mpx	...
Zarządzanie	—
Diody LED	LAN, WAN, PoE
Rozdzielczość	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 Mb/s : 2 x Uplink, • 10 / 100 Mb/s : 4 x Porty LAN & PoE
Obiektyw	2.8 mm	2.8 ... 12 mm - Motozoom	...
Maksymalna moc wyjściowa	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc	60 W
Tablica adresów MAC	1k
Kąt widzenia	• 91 ° (dane producenta) • 100 ° (nasze testy)	• 108 ° ... 30 ° (dane producenta) • 101 ° ... 31 ° (nasze testy)	...
Wybrane cechy	• 2 x Port Uplink • Zasięg PoE : 250 m - Tryb EXTEND włączony • W zestawie uszy umożliwiające montaż urządzenia w systemie RACK 10"
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Certyfikaty	CE
Kompresja	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C
Zasięg oświetlacza IR	25 m	60 m	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	1 / 1	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3 Mpx	25 kl/s - 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Audio	—	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC	...
Gniazdo karty pamięci	—	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP
WEB Server	Wbudowany	Wbudowany, Zgodność z NVR	...
Maks. liczba użytkowników on-line	10	6	...
ONVIF	✓	✓	...

Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	...
Domyślny adres IP	192.168.1.168	192.168.1.64	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	80	...
Interfejs RS-485	—	—	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	80	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	80	8000	...
Port ONVIF	80	80	...
RTSP URL	• rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny • rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Strefy prywatności - maks. 3 • Tryb dzień/noc - konfigurowalny • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, sabotaż wideo 	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera z serii AcuSense • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja • Obsługa NAS - Network Attached Storage • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Tryb dzień/noc • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Konfigurowalne strefy prywatności • Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy 	...
Zasilanie	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 290 mA	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.08 A	230 V AC
Pobór mocy	≤ 3.5 W	• ≤ 15 W @ PoE (802.3at) • ≤ 13 W @ 12 V DC	...
Obudowa	Compact - Aluminium	Compact, Metalowa	...
Kolor	Biały	Biały	...
Klasa szczelności	IP67	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	...

Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski	...
Waga	0.43 kg	1.38 kg	0.65 kg
Wymiary	173 x 73 x 73 mm	309 x 98 x 93 mm	200 x 118 x 44 mm
Producent / Marka	APTI	Hikvision	APTI
SAP Code	...	311315190	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata