





	INTELIĞENTNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX Wi-Fi, 12 ... 24 V DC	WKŁAD OGRANICZNIKA PRZEPICIEĆ LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND	PRZEWODY DO MIERNIKÓW UNIERSALNYCH UT-L26 UNI-T	ŁĄCZÓWKA ZASILANIA Z FILTREM LZ-1/FDC
				
	8521.15 HUF 10481.01 HUF	9271.15 HUF 11403.51 HUF	2080.77 HUF 2559.35 HUF	3648.08 HUF 4487.14 HUF
Liczba wejść zasilania	2
Przeznaczenie	Digital Multimeter - multimetr cyfrowy	...
Liczba wyjść zasilania	8
Długość przewodu	90 cm	...
Zastosowanie	Współpraca z oświetleniem LED - jednokolorowe taśmy LED (MONO) 12-24V
Napięcie maksymalne	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe	12 ... 24 V DC	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Maksymalne napięcie zasilania	0 ... 24 V DC (typowo 12V)
Maksymalne łączne obciążenie	120 W
Maksymalny prąd zasilania	• 6 A listwa zaciskowa • 4 A Gniazdo 5.5/2.1
Klasa	...	Typ 2 (Klasa C)
Całkowity maksymalny prąd	5 A
Maks. prąd wyjściowy pojedynczego wyjścia	6 A
Liczba wejść	1
Rodzaj zabezpieczenia	—
Poziom protekcji Up	...	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)
Liczba wyjść	1
Typ złącza	zaciski skręcane
Znamionowy prąd wyładowczy	...	5 kA @ 8/20 μs (T2)
Maksymalny prąd wyładowczy	...	20 kA @ 8/20 μs (T2)
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Sygnalizacja stanu pracy	...	✓
Typ złącz zasilania	Wejście : gniazdo 2.1/5.5 mm / zacisk kablowy Wyjście : Zaciski kablowe
Dostęp z telefonu komórkowego	• Darmowa aplikacja wBox na Android • Darmowa aplikacja wBox na iOS
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	< 95 %

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wbudowany filtr	✓ Filtr przeciwzakłóceńowy
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Włączenie/wyłączenie oświetlenia oraz sterowanie jasnością, • Tryb nieobecności - umożliwia losowe włączanie i wyłączanie oświetlenia symulując obecność domowników, • Obsługa technologii µWiFi 	Warystor
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Klasa szczelności	IP20
Kolor	Czarny	...	Czerwony + Czarny	...
Temperatura pracy	-20 °C ... 50 °C	-50 °C ... 55 °C
Waga	0.014 kg	0.042 kg	0.11 kg	0.086 kg
Wymiary	35 x 24 x 18 mm	62 x 54 x 17 mm	...	116 x 90 x 36 mm
Producent / Marka	BleBox	LEGRAND	UNI-T	DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	...	3 lata