




	<a href="#">KARTA ZBLIŻENIOWA RFID ATLO-104*P10</a>	<a href="#">WTYK F/7.0*P100</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TRQ-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA</a>
			
	14.00 PLN 17.22 PLN	61.40 PLN 75.52 PLN	170.00 PLN 209.10 PLN
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	<b>100 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...
Standard	...	...	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Standard	Unique EM 125kHz	...	...
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS
Rodzaj złącza	...	"F" Wtyk prosty	...
Kompatybilność	EM4100/4102	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2 Mpx
Mocowanie elementów złącza	...	Wkręcane	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	—	...	...
Mocowanie ekranu	...	Wkręcanie	...
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	—	...	...
Mocowanie żyły	...	—	...
Nadruk numeru seryjnego	—	...	...
Przeznaczenie	...	Kabel koncentryczny	...
Średnica kabla	...	max. 7.0 mm	...
Impedancja	...	75 Ω	...
Rozdzielczość	...	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Materiał	...	Metal	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	25 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	...	...	Automatyczna
Obiektyw	...	...	2.8 mm
Przykładowe zastosowanie	...	• HFEK • Triset113	...
Wybrane cechy	• Zasięg : ~ 11 cm • Układ scalony TK-4100	• Szerokie pasmo pracy • Odporność na korozję	...
Kąt widzenia	...	...	• 102 ° (dane producenta) • 103 ° (nasze testy)
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	...	—

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Sharpness - Wyostanie konturów obrazu</li> </ul>
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie	...	...	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy	...	...	≤ 2.7 W
Obudowa	...	...	Dome, Plastikowa
Klasa szczelności	...	...	IP50
Kolor	...	...	Biały
Wandaloodporna	...	...	—
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.006 kg	0.005 kg	0.15 kg
Wymiary	86 x 54 x 1 mm	Ø 11 mm x 17 mm	Ø 97 x 93 mm
Producent / Marka	ATLO	...	DAHUA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata