




	<a href="#">KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD2647G2T-LZS/2.8-12MM/C/BLACK ColorVu - 4 Mpx MOTOZOOM Hikvision</a>	<a href="#">ALKOHOL IZOPROPYLOWY KONTAKT-IPA-PLUS/5000 KANISTER METALOWY 5 l AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">PÓŁKA MULTIMEDIALNA AX-RTV1</a>
			
	2756.00 PLN 3389.88 PLN	120.26 PLN 147.92 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN
Liczba pótek	...	...	1
Standard	TCP/IP	...	...
Nośność	...	...	10 kg
Opakowanie	...	Kanister metalowy 5 l	...
Regulacja kąta obrotu:	...	...	—
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...
Zastosowanie	...	Idealny do usuwania zanieczyszczeń z elementów optycznych	...
Wielkość matrycy	4 Mpx	...	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	3 mm
Rozdzielczość	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...
Obiektyw	2.8 ... 12 mm Motozoom	...	...
Kąt widzenia	• 105 ° ... 56 ° (dane producenta) • 99 ° ... 54 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	60 m	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1	...	...
Audio	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa • Zgodność ze standardem AAC	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	6	...	...
ONVIF	✓	...	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego</li> <li>• Obiektyw motozoom</li> <li>• Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</li> <li>• WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage - umożliwia podłączenie zasobów pamięci bezpośrednio do sieci komputerowej</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Odbicie lustrzane obrazu w poziomie</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny, detekcja twarzy</li> </ul>	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</li> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at),</li> <li>• 12 V DC / 1.2 A</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 18 W @ PoE</li> <li>• ≤ 14.5 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	...
Obudowa	Compact, Stop aluminium + Plastik	...	...
Kolor	Czarny	...	Czarny
Klasa szczelności	IP67	...	...
Wandaloodporna	IK10	...	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...	...
Waga	1.46 kg	4.371 kg	1.33 kg
Wymiary	298 x 98 x 96 mm	315 x 168 x 105 mm	300 x 250 x 38 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	Hikvision	AG TERMOPASTY	...
SAP Code	311323801	...	...
Gwarancja	3 lata	...	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00