



	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1801T-IL-A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>
		
	129.60 PLN 159.41 PLN	613.00 PLN 753.99 PLN
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx	8.3 Mpx
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 kl/s, 30 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Obiektyw	3.6 mm	2.8 mm
Kąt widzenia	• 83 ° (dane producenta) • 70 ° (nasze testy)	• 106 ° (dane producenta) • 101 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	20 m	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna	Automatyczna
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio	...	• Wbudowany mikrofon, • Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Menu ekranowe OSD	✓	✓
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Tryb dzień/noc (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Balans bieli - ATW/Manual</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</li> </ul>
Zasilanie	12 V DC / 290 mA	12 V DC / 480 mA
Pobór mocy	≤ 3.5 W	≤ 5.7 W
Obudowa	Dome - Metalowa	Dome, Metalowa
Kolor	Grafitowy	Biały
Klasa szczelności	IP66	IP67
Wandaloodporna	✓	—
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C	-40 °C ... 60 °C
Waga	0.29 kg	0.48 kg
Wymiary	Ø 93 x 77 mm	Ø 106 x 99 mm
Producent / Marka	APTI	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata