






	ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 24- MODUŁOWA ELEGANT-2X12/PT/W/EPN Elektro-Plast	UCHWYT ELEKTROINSTALACYJNY KU-37-UV	INTELIWENTNY ZAMEK DO DRZWI TEDEE-GO/GC Bluetooth, Tedee GERDA	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-4U*P2	GNIAZDO POJEDYNCZE Z ZASILACZEM USB SANTRA/4188-19/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast
					
	84.73 PLN 104.22 PLN	1.06 PLN 1.30 PLN	821.70 PLN 1010.69 PLN	44.93 PLN 55.26 PLN	109.13 PLN 134.23 PLN
Srednica wewnetrzna	...	Ø 37 mm
Zastosowanie	otwieranie i zamykanie zamka
Sposob mocowania	Podtynkowe
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Maksymalna wytrzymałość prądowa	16 A
Liczba montowanych modułów	12 x 2 rzędy, 17.5 mm
Uziemienie	✓
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Kompatybilny typ zamka	<ul style="list-style-type: none"> • Wkładka europejska z bezpiecznym sprzęgłem • Dostępny adapter : skandynawski, amerykański
Odległość między wspornikami TH 35	150 mm
Szerokość	19 "	...
Przezroczyste drzwi	✓
Zasilanie USB	2 x 5 V DC / 2.1 A
Wysokość	4 U	...
Sposob mocowania rury	...	Wciskanie
Komunikacja bezprzewodowa	Bluetooth, 2.4 GHz - BLE 5.0
Zaciski kablowe	zaciski skręcane
Typ gniazda	CEE 7/5
Przesłona ochronna	✓
Montaż	Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów
Dostęp z telefonu komórkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tedee na Android • Darmowa aplikacja Tedee na iOS
Wyposażenie	Listwy przyłączeniowe : <ul style="list-style-type: none"> • Dwurzędowa listwa przyłączeniowa - 2 x N : 6 x 10 mm² + 8 x 16 mm² • 1 szt. PE : 6 x 10 mm² + 8 x 16 mm²
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne	Stal - malowanie proszkowe	...
Klasa odporności mechanicznej	—
Zgodność z normami	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Demontowany wspornik TH 35 	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość łączenia uchwytów, • Materiał wykonania : PCV, • Odporność na promieniowanie UV 	<p>Zdalne sterowanie i zarządzanie - aplikacja Tedee :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostęp zdalny, - Powiadomienie na telefon, - Dziennik aktywności, - automatyczne otwieranie i zamykanie, - Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, - kontrola głosem <ul style="list-style-type: none"> • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa : TLS 1.3 • Bezpieczny klucz wirtualny - Szyfrowanie danych 256-bit • Zdalne otwieranie drzwi • przycisk zamka • Otwarcie drzwi : manualnie, przycisk zamka, aplikacja Tedee • 3 poziomy dostęp zabezpieczone hasłami • Kompatybilność z wieloma systemami inteligentnego domu (np. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Homey, Fibaro, Grenton, eeDomus, Consolomio) • Sygnalizacja LED • Pełna kompatybilność z drzwiami otwieranymi do wewnątrz • Kompatybilność z drzwiami otwieranymi na zewnątrz : min. 40 mm (odległość między osią wkładki, a framugą drzwi) 	...	Zgodność z normą PN-EN-60669-1:2018-04
Zasilanie	3 x Bateria CR123A 3 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii	6 ... 8 miesięcy
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)
Klasa szczelności	IP40	...	IP20
Kolor	Biały	Czarny	Grafitowy + Czarny	Czarny	Czarny
Temperatura pracy	10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 65 %
Waga	1.26 kg	...	0.232 kg	0.9 kg	0.108 kg
Wymiary	407 x 303 x 102 mm	52 x 48 x 16 mm	Ø 58 x 65 mm	...	75 x 75 x 52 mm
Producent / Marka	Elektro-Plast Nasielsk	...	GERDA / Tedee	...	Elektro-Plast Nasielsk
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	7 lat