



	<a href="#">TAŚMA LED LED60-12V/6W- WW/5M - 3000 K MW Lighting</a>	<a href="#">DOMOWY SYSTEM WI-FI RG-M18(2PACK) Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 547 Mb/s + 1201 Mb/s REYEE</a>
		
	36.71 PLN 45.15 PLN	828.00 PLN 1018.44 PLN
Liczba urządzeń w komplecie	...	2 szt.
Napięcie znamionowe	12 V DC	...
Kolor	Ciepły biały - 3000 K	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz,</li> <li>• 5 GHz ,</li> </ul>
Liczba diod	60 szt. / 1 m	...
Długość taśmy	5 m	...
Zastosowanie	Do zastosowań wewnętrznych	...
Klasa energetyczna	G	...
Typ anteny	...	2x2 MU-MIMO - wbudowane <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 dBi @ 2.4 GHz - 2 szt.</li> <li>• 6.8 dBi @ 5 GHz - 2 szt.</li> </ul>
Standardy	...	IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
Prędkość transmisji	...	547 Mb/s @ 2.4 GHz + 1201 Mb/s @ 5 GHz
Porty LAN	...	2 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Interfejs WAN	...	1 x 10 / 100 / 1000 Mbps - RJ45
Port USB	...	—
Kontrolki LED	...	Power / System / Mesh, Wskaźnik sygnału
DDNS	...	—
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA/WPA2</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• Firewall</li> </ul>
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repeater</li> <li>• Router</li> <li>• Access Point</li> <li>• WISP</li> </ul>

Interfejs do zarządzania	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reyeeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<p>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyeeye</a></p> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reyeeye</a></p>
Domyślny adres IP	...	192.168.110.1
Moc nadajnika	...	<p>max. 20 dBm @ 2.4 GHz</p> <p>max. 27 dBm @ 5 GHz</p>
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu</li> <li>• OFDMA</li> <li>• Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału</li> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• WLAN : max. 6 x BSSID</li> <li>• IPv4/IPv6 - Routing statyczny</li> <li>• PPPoE</li> <li>• IPTV</li> <li>• Obsługa WMM (mechanizm QoS standardu 802.11e)</li> <li>• Obsługa VPN : PPTP VPN Server / Client</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Wsparcie dla technologii Reyeeye Mesh</li> <li>• Logi systemowe</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Przycisk MESH</li> </ul>
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne

Zasilanie PoE	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (w zestawie)
Pobór mocy	6 W / 1 m	max. 18 W
Temperatura pracy	-25 °C ... 50 °C	-10 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.07 kg	0.36 kg (pojedynczy element)
Wymiary	5000 x 8 x 1.2 mm	91 x 91 x 181 mm (pojedynczy element)
Producent / Marka	MW Lighting	RUIJIE / REYEE
Gwarancja	2 lata	3 lata