






	<a href="#">ZAŚLEPKA AD-LS/ZP-22.5X45 System 45</a>	<a href="#">ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-1U</a>	<a href="#">UCHWYT DO URZĄDZEŃ RACK U19-4U/340</a>	<a href="#">PANEL Z PRZEPUSTEM KABLOWYM A19-PK-V2</a>	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-SMART (6 GNIAZD)</a>
					
	2.70 PLN 3.32 PLN	10.46 PLN 12.87 PLN	99.49 PLN 122.37 PLN	22.40 PLN 27.55 PLN	91.60 PLN 112.67 PLN
Szerokość	...	19 "	...	19 "	...
Zastosowanie	System 45	...	...	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz
Wysokość	...	1 U	...	1 U	...
Materiał	Tworzywo sztuczne	...	...	...	...
Poziom protekcji	...	...	...	...	≤ 1.3 kV
Materiał wykonania	...	Stal - malowanie proszkowe	...	Stal - malowanie proszkowe	...
Głębokość wewnętrzna	...	...	330 mm	...	...
Prąd znamionowy obciążenia	...	...	...	...	10 A (łącznie)
Kolor	Biały	Czarny	Czarny (RAL 9005)	Czarny (RAL 9005)	...
Przeznaczenie	...	...	...	RACK 19"	...
Maksymalny prąd wyładowczy	...	...	...	...	6.5 kA (L/N)
Nominalny prąd wyładowczy	...	...	...	...	2 kA (L/N) 8/20 μs 8/20 μs
Prąd upływu	...	...	...	...	< 0.5 mA
Producent / Marka	STASINSKI / JAVEL	...	...	...	...
Czas reakcji	...	...	...	...	< 25 ns
Liczba gniazd wyjściowych	...	...	...	...	6
Wyłącznik	...	...	...	...	2 szt.
Wybrane cechy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary otworu przepustowego : 380 x 30 mm (otwarta jedna krawędź)</li> <li>• Przepust przesłonięty jest szczotką</li> <li>• Mocowanie 4-o punktowe doczołowe do profili RACK</li> <li>• W komplecie 4 śruby M6 z koszykami</li> <li>• Odporność na korozję</li> </ul>	...
Długość kabla	...	...	...	...	1.4 m
Obudowa	...	...	...	...	Z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	45 x 22.5 x 16 mm	...	500 x 151 x 331 mm - RACK 19 " x 4 U	483 x 44 x 12 mm	138 x 100 x 63 mm
Waga	0.002 kg	0.206 kg	2.71 kg	0.21 kg	0.4 kg
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata