

	<a href="#">WTYK KOMPRESYJNY F/3773-MTC RG59 YAP METACON</a>	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU ASC2204C-H DAHUA</a>
		
	2.24 PLN 2.76 PLN	3173.00 PLN 3902.79 PLN
Ilość obsługiwanych przejść	...	4 (jednokierunkowe)
Rodzaj złącza	"F" Wtyk	...
Współpraca	...	DAHUA
Mocowanie elementów złącza	Mocowanie kompresyjne	...
Ilość obsługiwanych czytników	...	4 szt.
Współpraca z akumulatorem	...	max. 7 Ah
Przeznaczenie	Kabel koncentryczny	...
Linie wejściowe	...	20 szt.
Średnica dielektryka	max. 3.7 mm	...
Mocowanie żyły	—	...
Linie wyjściowe	...	12 szt. - Przekątnikowe
Średnica kabla	max. 6.5 mm	...
Mocowanie ekranu	Mocowanie kompresyjne	...
Wodoszczelność	✓	...
Komunikacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• Ethernet,</li> <li>• Wiegand 34/26</li> </ul>
Przykładowe zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG59</li> <li>• YAP</li> <li>• K-60</li> <li>• YWDX</li> </ul>	...
Zasilanie	...	80 ... 260 V AC

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania</li> <li>• Wodoszczelność połączenia złącza z kablem</li> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Odporność na korozję</li> <li>• Bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HTL-548 / HT-5082R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa 4 drzwi (20 wejść: 4x stan blokady, 4x czujnik drzwi, 4x przycisk wyjścia, 8x linia alarmowa)</li> <li>• 200000 zaindeksowanych użytkowników</li> <li>• Historia 150000 zdarzeń</li> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• 128 harmonogramów czasowych</li> <li>• Funkcja zabezpieczenia przed wielokrotnym użyciem tego samego kodu/karty dla uzyskania dostępu (anti-passback)</li> <li>• Alarm zbyt długo otwartych drzwi i otwarcia bez zezwolenia</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy</li> <li>• Wbudowany watchdog</li> <li>• Programowanie zdalne z komputera</li> <li>• Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym</li> <li>• Metalowa obudowa</li> <li>• Zgodność z ONVIF</li> </ul>
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.007 kg	2.77 kg
Wymiary	Ø 12 mm x 30 mm	270 x 330 x 90 mm
Producent / Marka	METACON	DAHUA
Gwarancja	2 lata	3 lata