





	CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI THW-01 Wi-Fi ZAMEL	WALIZKA NA NARZĘDZIA KHV40P	PUSZKA DO POŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD PK-AGD/1/EPN Elektro-Plast	DZWONEK MODUŁOWY OR-DP-SB-133 ORNO
				
	40.45 USD 49.75 USD	8.78 USD 10.80 USD	6.17 USD 7.59 USD	5.67 USD 6.97 USD
Rodzaj urządzenia	Dzwonek
Współpraca	SUPLA
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 / 60 Hz
Detekcja	Temperatura / wilgotność względna
Pobór mocy	5 W
Ilość zacisków	5 szt. : 2 x 2.5 mm ² - zaciski skręcane	...
Sygnalizacja stanu pracy	—
Zakres pomiarowy	-20 °C ... 55 °C ± 0.5 °C
Typ złącza	zaciski skręcane max. 2.5 mm ²
Pomiar wilgotności	0 % ... 99 % ± 5 %
Zakres częstotliwości	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne - mieszanka polimerów o podwyższonej wytrzymałości	Tworzywo sztuczne	...
Zasięg komunikacji radiowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Obudowa	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Dostęp z telefonu komórkowego	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : • Darmowa aplikacja SUPLA na Android • Darmowa aplikacja SUPLA na iOS
Wymiary zewnętrzne	...	384 x 335 x 144 mm
Szerokość w modułach 17.5 mm	1
Wymiary wewnętrzne	...	365 x 245 x 110 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Czujka cyfrowa • Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze wbudowanego API • Wykresy i historia pomiarów • Eksport danych w formatach "*.csv", "*.ods", "*.xlsx", "*.html" • dostęp zdalny • Powiadomienie na telefon • Montaż do ściany : podstawa magnetyczna 	<ul style="list-style-type: none"> • Korpus o podwyższonej wytrzymałości, • Ergonomiczny uchwyt, • Pianka ochronna wewnątrz zabezpieczająca narzędzia, • Ładowność : 10 kg, • 2 zatrzaski z przodu zapobiegające przed przypadkowym otwarciem 	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Pokrywa mocowana na zatrzaski • Płaski profil obudowy : 21 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Dzwonek elektromechaniczny - 1 ton • Głośność : 80 dB
Kolor	Biały	Czarny	Biały	Biały
Zasilanie	5 V DC micro USB
Pobór prądu	450 mA	22 mA
Temperatura pracy	-25 °C ... 55 °C	-20 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	max. 99 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP20	...	IP40	IP20
Waga	0.03 kg	0.95 kg	0.06 kg	0.074 kg
Wymiary	Ø 50 x 26 mm	...	82 x 82 x 45 mm	67 x 79 x 18 mm
Producent / Marka	ZAMEL	...	Elektro-Plast Nasielsk	ORNO
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata