





	ALKOHOL IZOPROPYLOWY CLEANSER-IPA/100 BUTELKA 100 ml	PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2	HUB USB 3.0 MH4PU-SV-BP	KAMERA IP SZYBKOBROTOWA ZEWNETRZNA DS-2DE3A400BW- DE/W(F1)(T5) ACUSENSE - 4 Mpx 4 mm Hikvision
				
	11.50 PLN 14.14 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	76.86 PLN 94.54 PLN	1796.00 PLN 2209.08 PLN
Standard	IP
Opakowanie	Butelka 100 ml	Spray 50 ml
Złącza	• 1 x wtyk - USB-A • 4 x gniazdo - USB-A	...
Długość przewodu	150 cm	...
Standard USB	3.0	...
Rozdzielczość	2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Przetwornik	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw	4 mm
Kąt widzenia	89 °
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • Likwidacja pisków, • Smarowanie, • Usuwanie wody, • Penetracja, • Ochrona przed korozją, • Konserwacja powierzchni, • Usuwanie zabrudzeń
Zoom optyczny	—
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach • Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami 	<ul style="list-style-type: none"> • Solidne wykonanie • Możliwość zamontowania na krawędzi blatu lub ramce monitora za pomocą zintegrowanej klamry skręcanej 	...
Zoom cyfrowy	x 16
Zasięg oświetlacza IR	—
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 52 dB
Prędkość obrotowa przy presetach	60 °/s (poziom) 50 °/s (pion)
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	0.1 °/s ... 60 °/s (poziom) 0.1 °/s ... 50 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie	350 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krawędzią
Zakres obrotu w pionie	0 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	✓
Liczba presetów	300
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wejście na mikrofon zewnętrzny, • Wyjście audio • Wbudowany głośnik • Obsługa dwukierunkowego audio • Detekcja dźwięku • Redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n • 10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany, Zgodność z NVR

Maks. liczba użytkowników on-line	20
Inteligentna analiza obrazu	<ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • wtargnięcie • wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru • klasyfikacja ludzi i pojazdów • porzucony/brakujący obiekt • detekcja twarzy • zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy • wykrywanie do 5 twarzy jednocześnie
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Inteligentny system pozycjonowania 3D • Konfigurowalne strefy prywatności - 24 • Detekcja ruchu • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatemyczny balans bieli • Parking action - ustawienie się kamery na określoną pozycję lub uruchomienie ścieżki w przypadku braku aktywności operatora przez ustawiony wcześniej czas • Obsługa NAS - Network Attached Storage
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik.haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	≤ 14 W
Obudowa	Aluminium + Tworzywo sztuczne	Speed Dome, Plastikowa
Kolor	Biały + Czarny
Temperatura pracy	-30 °C ... 65 °C
Klasa szczelności	IP66
Waga	0.09 kg	0.05 kg	0.09 kg	1.017 kg
Wymiary	Ø 50 x 105 mm	Ø 35 x 104 mm	89 x 46 x 23 mm	179 x 120 x 182 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	...	K2	ORICO	Hikvision
SAP Code	327000672
Gwarancja	2 lata	3 lata