



	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-R*P10	ZESTAW PROMOCYJNY 4 KAMERY IP + DYSK TWARDY IPC-T124-PF28*P4+1TB - 3.7 Mpx 2.8 mm
		
	1.74 PLN 2.14 PLN	880.00 PLN 1082.40 PLN
Standard	...	TCP/IP
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Przeznaczenie	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Wielkość matrycy	...	4 Mpx
Materiał	Guma	...
System skanowania	...	Progresywny
Rozdzielczość	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw	...	2.8 mm
Kąt widzenia	...	• 113 ° (dane producenta) • 99 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m
Stosunek sygnał/szum (S/N)	...	> 52 dB
Interfejs RS-485	...	—
Gniazdo karty pamięci	...	—
Metoda kompresji obrazu	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Audio	...	—
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 4 Mpx 20 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	...	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
WEB Server	...	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	...	10
ONVIF	...	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Uniarch • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.13

Domyślny login / hasło administratora	...	admin / 123456
Porty dostępu przez www	...	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	80
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy	...	≤ 4.5 W
Obudowa	...	Dome - Plastik + Metal
Kolor	Czerwony	Biały
Klasa szczelności	...	IP67
Wandaloodporna	...	—
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C
Wymiary	...	Ø 118 x 97 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, niemiecki, portugalski, hiszpański, słoweński, holenderski, czeski, francuski, włoski, węgierski
Pojemność	...	1 TB
Interfejs	...	Serial ATA/600
Prędkość obrotowa	...	5400 obr./min IntelliPower
Format szerokości	...	3.5 "
Pamięć cache	...	64 MB
Technologia	...	<ul style="list-style-type: none"> • NCQ - optymalizacja pracy poprzez kolejkwania zadań • Allframe - Ograniczenie zjawiska "wypadania" klatek wideo

Dedykowany do pracy ciągłej 24/7	...	✓
Waga	...	0.26 kg 0.45 kg
Producent / Marka	...	UNIVIEW / UNIARCH Western Digital
Liczba kamer w zestawie	...	4 szt.
Liczba dysków twardych w zestawie	...	1 szt.
Gwarancja	2 lata	3 lata