



	<a href="#">KONTROLER DOSTĘPU Z ROZPOZNAWANIEM TWARZY DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision</a>	<a href="#">SZNUREK TRASERSKI ST-0-47-100 STANLEY</a>
		
	1999.00 PLN 2458.77 PLN	45.77 PLN 56.30 PLN
Długość sznurka	...	30 m
Przetwornik	CMOS	...
Wielkość matrycy	2 Mpx	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku przy pracach murarskich,</li> <li>• Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych</li> </ul>
Rozdzielczość	1280 x 720 - 720p	...
Obsługa kart	13.56 MHz S50	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uniwersalny haczyk na końcu sznurka</li> <li>• Możliwość zastosowania jako pion</li> <li>• Pojemnik na kredę traserską</li> </ul>
Odległość rozpoznawania twarzy	0.3 m ... 1.5 m	...
Pamięć	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pamięć 1500 szablonów twarzy</li> <li>• Pamięć 1500 kart RFID</li> <li>• Nieulotna pamięć ostatnich 150 000 zdarzeń</li> </ul>	...
Standard	TCP/IP	...
Oświetlacz IR	—	...
Oświetlacz LED	—	...
Wyjście wideo	—	...
Interfejs RS-485	✓	...
Gniazdo karty pamięci	—	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...
Audio	Wbudowany głośnik	...
Interfejs sieciowy	10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ISUP, ISAPI	...
WEB Server	Wbudowany	...
ONVIF	—	...
Domyślny adres IP	192.168.1.64	...

Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Porty dostępu przez www	80	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	port 8000	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy</li> <li>• Mechaniczny czujnik antysabotażowy</li> <li>• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• Detekcja AI : Rozpoznawanie twarzy</li> <li>• Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200</li> <li>• Port USB</li> <li>• Rejestrowanie informacji dotyczących kontroli czasu pracy</li> <li>• Możliwość otwarcia bramy przy użyciu kodu QR</li> <li>• Wyjście sterowania zamkiem drzwi</li> <li>• Możliwość podłączenia przycisku wyjścia oraz kontaktronu do kontroli stanu drzwi</li> </ul>	...
Zasilanie	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Pobór mocy	≤ 24 W	...
Obudowa	Metalowa	Aluminium, Wodoodporna
Kolor	Czarny / Srebrny	...
Klasa szczelności	—	...
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.31 kg	0.3 kg
Wymiary	173 x 83 x 23 mm (bez uchwytu)	120 x 75 x 44 mm
Obsługiwane języki	angielski, niemiecki, francuski, polski, czeski, węgierski, bułgarski, serbski, słoweński, albański	...
Producent / Marka	Hikvision	STANLEY
SAP Code	302917454	...
Gwarancja	3 lata	2 lata