





	ZAŚLEPKA GNIAZDA SFP PPZO-SFP/B	PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR300 VDSL / ADSL 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-G*P10	KAMERA HD-TVI, PAL DS-2CC12D9T-E - 1080p PoC.af Hikvision
				
	1.71 PLN 2.10 PLN	264.51 PLN 325.35 PLN	1.78 PLN 2.19 PLN	825.00 PLN 1014.75 PLN
Standard	HD-TVI, PAL
Zakres częstotliwości	...	2.4 GHz, 5 GHz
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie	...
Przetwornik	Progressive Scan CMOS
Typ anteny	...	4 x Antena dookólna 5 dBi
Przeznaczenie	Zaślepka gniazda SFP	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45	...
Wielkość matrycy	2.1 Mpx
Materiał	Guma	...	Guma	...
Rozdzielczość	1920 x 1080 - 1080p, HD-TVI, 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo	• 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI • 1 Vpp / 75 Ω - CVBS, PAL
Obiektyw	—
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
Złącze Auto Iris	DC
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 62 dB
Czułość	0.01 Lux @ F1.2
Współpraca z oświetlaczem IR	—
Audio	—
Wejścia / wyjścia alarmowe	1 / 1
Porty LAN	...	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN, • 3 x 10/100 Mbps - LAN
Interfejs RS-485	✓
Menu ekranowe OSD	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Kontrolki LED	...	Power, DSL, INTERNET, WLAN, LAN
Interfejs WAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2 • 1 x RJ-45
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zasilenia kamery przez kabel koncentryczny zgodnie z innowacyjnym standardem PoC (Power over Coaxial), pozwala wyeliminować potrzebę doprowadzenia dodatkowych przewodów do urządzenia • LOW-LIGHT Scene (Sense-UP - Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatności - maks. 8 • Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli
Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Pobór mocy	≤ 7 W
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Obudowa	BOX, Plastikowa
Serwer DHCP	...	✓
Kolor	Czarny	...	Zielony	Biały
Aktualizacja firmware	...	✓
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> • DynDNS • No-IP
Tryby pracy	...	modem ADSL/VDSL, Router, Access Point, Bridge WDS
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> • LAN : Zapora sieciowa NAT, SPI, Kontrola dostępu, Wiązanie IP-MAC, Ochrona przed atakami DoS, kontrola rodzicielska • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, QSS (Quick Secure Setup) - WPS

Obsługiwane języki	angielski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hebrajski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, polski, rosyjski, turecki, włoski
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
SAP Code	300505348
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • ukrycie SSID • QoS • WMM (Wi-Fi Multimedia), • Kontrola przepustowości • Filtracja dostępu do Internetu • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Firewall • Zdalne zarządzanie • DHCP : serwer DHCP, lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : Virtual Server, Wyzwalanie portów, DMZ, ALG, UPnP • Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, VPN Pass-through • Zgodność z IPv6 • Routing statyczny / dynamiczny • Mapowanie portów • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości • Wbudowany 4-portowy switch • Przycisk ON/OFF • Przycisk WPS • Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie połączenia szyfrowanego połączenia • Przycisk RESET • W zestawie splitter linii DSL
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...	12 V DC / 580 mA , PoC.af
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	10 % ... 90 %
Waga	0.0005 kg	0.31 kg	...	0.39 kg
Wymiary	15 x 14 x 9 mm	257 x 160 x 37 mm	...	147 x 69 x 58 mm
Producent / Marka	...	TP-LINK	...	Hikvision
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	3 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00