



	MODUŁ KONTROLERA DOSTĘPU MC16-PAC-EX-3 ROGER	WŁACZNIK BEZDOTYKOWY AD-TL-6497/DIMM 5 V - 24 V DC ORNO	ZASILACZ IMPULSOWY TT-12V/4A DO MULTISWITCHY TELMOR
			
	2860.00 PLN 3517.80 PLN	19.18 PLN 23.59 PLN	111.38 PLN 137.00 PLN
Identyfikator modelu	TT-12V/4A
Ilość obsługiwanych przejść	3
Zastosowanie	...	Współpraca z oświetleniem LED	...
Wejścia	18
Napięcie wejściowe	100 - 240 V AC
Wyjścia	12
Napięcie znamionowe	...	5 V - 24 V DC	...
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50 / 60 Hz
Ilość użytkowników	max. 12000 - Liczba identyfikatorów
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy	4 A
Ilość nośników dla identyfikatora	8 - Karta zbliżeniowa, PIN, odcisk palca itp.
Moc wyjściowa	48 W
Liczba uprawnień na identyfikator	100
Pamięć bufora	Bufor 8 000 000 zdarzeń
Maksymalne łączne obciążenie	...	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V = 40 W • 12 V = 96 W • 24 V = 120 W 	...
Obsługa czytników MCT	16 szt.
Całkowity maksymalny prąd	...	8 A	...
Rodzaj zasilacza	Impulsowy
Regulacja napięcia wyjściowego	—
Podłączenia czytników	4 szt. - Wiegand / PRT
Zasięg detekcji	...	10 mm ... 60 mm	...
Liczba punktów logowania	6
Sposób detekcji	...	Pasywna podczerwień (PIR)	...
Liczba terminali dostępu	12
Liczba wejść	...	0	...
Ilość stref dostępu	6
Liczba wyjść	...	1	1 szt.
Ilość stref alarmowych	6

Typ złącza	...	Płytki PCB (lutowanie)	...
Liczba węzłów automatyki	6
Komunikacja bezprzewodowa	...	—	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—	...
Współpraca z akumulatorem	12 V / 7 Ah
Typ złącz zasilania	• 230 V : Wtyk • 12 V : Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Typ obudowy	Obudowa wtyczkowa
Długość przewodu	1.5 m
Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - Gniazdo RJ-45 • Interfejs RS-485 • RACS 5 v2 (Roger)
Obudowa	...	—	...
Klasa szczelności	...	IP20	...
Kolor	...	—	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa zintegrowana w programie VISO EX • Funkcje w systemie VISO EX: - baza danych MSSQL - praca w systemach rozproszonych - praca wielostanowiskowa - monitorowanie przejść z podglądem wideo - raportowanie zdarzeń RCP - maksymalna liczba przejść w systemie - nieograniczona - podział systemu na partycje obsługiwane przez niezależnych operatorów - narzędzie do integracji z systemami RACS5 (API) - integracje z wieloma systemami (systemy wind, aplikacje budynkowe, systemy SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Duża moc - max. 120 W • Możliwość regulacji natężenia światła w zależności od potrzeb • Małe gabaryty • Możliwy montaż w profilu • Prosty i szybki montaż urządzenia 	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Temperatura pracy	5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga	0.14 kg	0.001 kg	0.16 kg
Wymiary	175 x 72 x 30 mm	48 x 10 x 6 mm	83 x 49 x 70 mm
Producent / Marka	ROGER	ORNO	TELMOR

Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00