





	<a href="#">ANTENA UNIWERSALNA DELTA-DU</a>	<a href="#">ROZDZIELNICA NATYNKOWA 18-MODUŁOWA LE-137436 Practibox S LEGRAND</a>	<a href="#">AKUMULATOR 12.8V/12AH/LIFEPO4-EP EUROPOWER</a>	<a href="#">KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA TC-H356Q SPEC:30X/IW/E++/A/V3.0 - 5 Mpx 4.7 ... 141 mm TIANDY</a>
				
	22.33 EUR 27.47 EUR	23.67 EUR 29.11 EUR	76.44 EUR 94.02 EUR	2252.14 EUR 2770.13 EUR
Standard	...	...	...	IP
Pojemność akumulatora	...	...	12 Ah	...
Sposób mocowania	...	Natynkowe	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	12.8 V	...
Prąd ładowania akumulatora	...	...	max. 6 A	...
Odbierane kanały	6 ... 12 21 ... 60	...	...	...
Typ akumulatora	...	...	Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy LiFePO <sub>4</sub>	...
Liczba montowanych modułów	...	18 x 1 rząd, 17.5 mm	...	...
Zysk energetyczny	max. 28 dB	...	...	...
Odległość między wspornikami TH 35	...	—	...	...
Przezroczyste drzwi	...	✓	...	...
Żywotność akumulatora	...	...	> 2000 cykli @ 80 % DoD	...
Polaryzacja	Pionowa / Pozioma	...	...	...
Impedancja	75 Ω	...	...	...
Złącze	...	...	Typ T2 (F2) - FASTON 250	...
Wyposażenie	...	• Listwy przyłączeniowe 2 szt. : 1 x 25 mm <sup>2</sup> + 12 x 16 mm <sup>2</sup>	...	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo samogasnące	...	...
Rozdzielczość	...	...	...	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Klasa odporności mechanicznej	...	IK07	...	...
Przetwornik	...	...	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posiada szczelną oraz odporną na promienie UV obudowę</li> <li>• W czaszy anteny umieszczono diodę LED informującą o zasilaniu wzmacniacza</li> <li>• Posiada bardzo dobre parametry dzięki zastosowaniu wysokiej klasy wzmacniacza niskoszumowego</li> <li>• Antena posiada także specjalny układ minimalizujący pobór prądu</li> <li>• Zasilanie : 12 V / 100 mA (zasilacz w komplecie)</li> <li>• Średnica masztu : Ø max. 45 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demontowany wspornik TH 35</li> <li>• Pokrywa izolacyjna mocowana za pomocą wkrętów</li> <li>• W komplecie listwy przyłączeniowe</li> </ul>	...	...
Zgodność z normami	...	IEC/EN 60670-24, IEC/EN 61439-3	...	...
Obiektyw	...	...	...	4.7 ... 141 mm
Kąt widzenia	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 ° ... 2.5 ° (dane producenta)</li> <li>• 59 ° ... 2.9 ° (nasze testy)</li> </ul>
Zoom optyczny	...	...	...	x 30
Zoom cyfrowy	...	...	...	x 16
Zasięg oświetlacza IR	...	...	...	200 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	...	30 m
Wyjście wideo	...	...	...	—
Prędkość obrotowa przy presetach	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 240 °/s (poziom)</li> <li>• 120 °/s (pion)</li> </ul>
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne)	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.1 °/s ... 180 °/s (poziom)</li> <li>• 0.1 °/s ... 120 °/s (pion)</li> </ul>
Zakres obrotu w poziomie	...	...	...	360 ° - ciągle
Zakres obrotu w pionie	...	...	...	-16 ° ... 90 °
Interfejs RS-485	...	...	...	—
Liczba presetów	...	...	...	500
Skanowanie w poziomie	...	...	...	✓
Ustawiane trasy ruchu	...	...	...	8
Metoda kompresji obrazu	...	...	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	...	...	8 / 2
Audio	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście Audio</li> <li>• Wyjście Audio</li> <li>• Wbudowany głośnik</li> <li>• Zgodność ze standardem AAC</li> </ul>
Wycieraczka	...	...	...	✓
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	...	...	25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs	...	...	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	...	...	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	...	...	...	4
ONVIF	...	...	...	✓
Gniazdo karty pamięci	...	...	...	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Dostęp z telefonu komórkowego	...	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">EasyLive Plus</a>
Dostęp z komputera PC	...	...	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja <a href="#">Easy7 Smart Client Express</a>
Domyślny adres IP	...	...	...	DHCP lub 192.168.1.2
Domyślny login / hasło administratora	...	...	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	...	...	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	...	...	3000, 3001
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	...	...	3000, 3001
Port ONVIF	...	...	...	80
Inteligentna analiza obrazu	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• przekroczenie linii</li> <li>• podwójne przekroczenie linii</li> <li>• wtargnięcie</li> <li>• porzucony/brakujący obiekt</li> <li>• mapa cieplna</li> <li>• detekcja błąkania się w danym obszarze</li> <li>• bieganie</li> <li>• detekcja parkowania</li> <li>• liczenie ludzi</li> <li>• detekcja zgromadzenia ludzi</li> <li>• wykrywanie kasku ochronnego</li> <li>• wykrywanie osób na służbie</li> <li>• sabotaż wideo</li> <li>• Inteligentne śledzenie obiektów</li> </ul>



Wybrane funkcje	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Early Warning (EW) - połączenie ostrzegania światłem białym z sygnałami audio</li> <li>• Wbudowany wskaźnik laserowy</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Obrót obrazu i odbicie lustrzane</li> <li>• Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego</li> </ul>
Zabezpieczenia	...	...	...	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt),</li> <li>• 24 V DC</li> </ul>
Pobór mocy	...	...	...	≤ 42 W
Obudowa	...	...	...	Speed Dome, Aluminium
Kolor	...	Biały	...	Biały + Czarny
Temperatura pracy	...	...	...	-40 °C ... 70 °C
Klasa szczelności	...	IP40	...	IP66
Klasa ochrony mechanicznej	...	...	...	—
Waga	0.39 kg	1.15 kg	1.3 kg	5.2 kg
Wymiary	355 x 210 x 50 mm	436 x 236 x 107 mm	151 x 65 x 95 mm	Ø 223 x 372 mm (bez uchwyty)

Obsługiwane języki	...	...	...	polski, angielski, arabski, hiszpański, koreański, turecki, francuski, hebrajski, holenderski, niemiecki, rosyjski, tajski, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka	...	LEGRAND	EUROPOWER	TIANDY
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00