

	KAMERA IP APTI-401V21L-28WP Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DHI-XVR5216AN-4KL-X 16 KANALÓW DAHUA	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECK- PLB-6N
			
	52.96 CHF 65.14 CHF	583.92 CHF 718.22 CHF	15.89 CHF 19.54 CHF
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	4 Mpx
Standard	TCP/IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC	...
Wyjścia wideo	...	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA	...
Standard mocowania	VESA 75, 100, 150, 200, 200x100, 300, 400, 400x200
Rozmiar TV w calach	26 " ... 47 "
Nośność	75 kg
Dystans od powierzchni montażu	77 mm
Wejścia audio	...	• 1 szt. CINCH, • 16 szt. BNC - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD- CVI	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Rozdzielczość	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Pochylenie w pionie	-15 ° ... 15 °
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 103 °
Liczba poziomów kompresji	...	6	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	25 m
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci	—
Audio	—
WEB Server	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line	10
ONVIF	19.12
Interfejs RS-485	—
Domyślny adres IP	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	80
Port dostępu przez aplikację mobilną	80
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Pobór mocy	≤ 2.8 W
Obudowa	Dome - Metal
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 5 Mpx - 2592 x 1944 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 4M-N - 1280 x 1440 720p - 1280 x 720 • AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 	...

Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-20 °C ... 60 °C
Regulacja prędkości zapisu	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przełęczarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
USB	...	• 1 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	—	...

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi, sabotaż wideo • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy	...
Kolor	Biały	Czarny	Czarny
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 230 mA 	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.38 kg	1.75 kg	3.11 kg
Wymiary	Ø 97 x 91 mm	375 x 287 x 53 mm	516 x 508 x 77 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...
Kraj pochodzenia	...	Chiny	...
Producent / Marka	APTI	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata