




	ROZGAŁĘŻNIK WTYCZKOWY LE-49400 3680 W LEGRAND	KAMERA WANDALOODPORNĄ IP DS-2CD1153G0-I(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision	REJESTRATOR IP DHI-NVR2104HS-W-4KS2 Wi-Fi, 4 KANAŁY, 4K UHD DAHUA
			
	8.69 CAD 10.69 CAD	260.58 CAD 320.51 CAD	328.25 CAD 403.75 CAD
Standard	...	TCP/IP	TCP/IP
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Przetwornik	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Maksymalne łączne obciążenie	3680 W
Wielkość matrycy	...	5 Mpx	...
Obsługiwane rozdzielczości	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Całkowity maksymalny prąd	16 A (6 A gniazdo)
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Liczba gniazd sieciowych	4 szt.
Obsługa audio	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio	—
Typ gniazda	2P (płaskie)
Wyjścia audio	—
Typ wtyczki	CEE 7/4 (Schuko)
Uziemienie	—
Rozdzielczość	...	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Obiektów	...	2.8 mm	...
Obsługiwane dyski twarde	1 x 4 TB SATA
Kąt widzenia	...	• 98 ° (dane producenta) • 92 ° (nasze testy)	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Zasięg oświetlacza IR	...	30 m	...
Interfejs RS-485	...	—	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+
Audio	...	—	...
Gniazdo karty pamięci	...	—	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate)	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe	• Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, Współpraca z kamerami Dahua • Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, Bonjour, UDP, SSL / TLS	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P, ONVIF 2.4
WEB Server	...	Wbudowany	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	6	...
ONVIF	...	18.12	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	—

DELTA-OPTI Monika Matysia / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP	...	192.168.1.64	192.168.1.108
Detekcja ruchu	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Porty dostępu przez www	...	80	80, 37777
USB	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą	✓
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200	37777
Pilot IR w zestawie	—
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000	37777
Port ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją 	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu 	...
Zasilanie	...	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3af), 12 V DC / 420 mA 	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kraj pochodzenia	Chiny
Pobór mocy	...	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 5 W @ 12 V DC ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) 	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Dome, Metal + Plastik	...
Kolor	Biały / Jasny szary	Biały	...
Klasa szczelności	...	IP67	...
Wandaloodporna	...	IK10	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...
Waga	0.104 kg	0.37 kg	0.89 kg
Wymiary	96 x 74 x 72 mm	Ø 111 x 85 mm	260 x 227 x 48 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, ukraiński	polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski
Producent / Marka	LEGRAND	Hikvision	DAHUA
SAP Code	...	311317382	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	3 lata