

	DOMOFON DP-10 BAX	INTELIAGENTNY ZAMEK DO DRZWI TEDEE-GO/GC Bluetooth, Tedee GERDA	GNAZDO DYSTRYBUCYJNE G-8
			
	105.72 PLN 130.04 PLN	821.70 PLN 1010.69 PLN	99.55 PLN 122.45 PLN
Zastosowanie	...	otwieranie i zamykanie zamka	...
Liczba przycisków (lokatorów)	1
Wbudowany czytnik zbliżeniowy	—
Mocowanie	Natynkowe
Kompatybilny typ zamka	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wkładka europejska z bezpiecznym sprzęgłem • Dostępny adapter : skandynawski, amerykański 	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	Bluetooth, 2.4 GHz - BLE 5.0	...
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 5 Mpx • HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Liczba wyjść wideo	8 szt. Gniazdo BNC
Liczba wejść wideo	8 szt. Zaciski kablowe
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tedee na Android • Darmowa aplikacja Tedee na iOS 	...
Liczba wyjść zasilania	8 szt. Zaciski kablowe
Liczba wejść zasilania	2 szt. Gniazdo 2.1/5.5mm / zaciski kablowe
Maksymalny prąd zasilania	8 A
Komunikacja	przez przewód (duplex)
Maksymalny prąd pojedynczego wyjścia	1 A
Typ wkładek bezpiecznikowych	1A/250V (5/20mm)
Montaż	Do ściany
Długość przewodu	<ul style="list-style-type: none"> • 0 ... 30 m @ 0.5 mm² (brak w zestawie) • 30 ... 100 m @ 0.8 mm² (brak w zestawie)
Temperatura pracy / wilgotność względna	-50 °C ... 55 °C / < 95 %

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk otwarcia furtki/bramy - podświetlany, • Przycisk zmiany dzwonka, • Zasilanie elektrozaczepu bezpośrednio z unifonu
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> < 1 W Stan czuwania < 2 W Stan aktywny
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Małe gabaryty • Załączony daszek ochronny • Stałe podświetlenie wizytownika 	<p>Zdalne sterowanie i zarządzanie - aplikacja Tedee :</p> <ul style="list-style-type: none"> - dostęp zdalny, - Powiadomienie na telefon, - Dziennik aktywności, - automatyczne otwieranie i zamykanie, - Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, - kontrola głosem <ul style="list-style-type: none"> • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa : TLS 1.3 • Bezpieczny klucz wirtualny - Szyfrowanie danych 256-bit • Zdalne otwieranie drzwi • przycisk zamka • Otwarcie drzwi : manualnie, przycisk zamka, aplikacja Tedee • 3 poziomy dostęp zabezpieczone hasłami • Kompatybilność z wieloma systemami inteligentnego domu (np. Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa, Homey, Fibaro, Grenton, eeDomus, Consolomio) • Sygnalizacja LED • Pełna kompatybilność z drzwiami otwieranymi do wewnątrz • Kompatybilność z drzwiami otwieranymi na zewnątrz : min. 40 mm (odległość między osią wkładki, a framugą drzwi) 	...
Zasilanie	12 V DC (zasilacz w komplecie)	3 x Bateria CR123A 3 V (w komplecie)	...
Czas pracy na baterii	...	6 ... 8 miesięcy	...
Obudowa	...	Tworzywo sztuczne (ABS)	Plastik
Klasa szczelności	...	IP20	...
Kolor	Szary	Grafitowy + Czarny	Kość słoniowa

Temperatura pracy	...	10 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 65 %	...
Waga	0.25 kg 0.23 kg	0.232 kg	0.29 kg
Wymiary	154 x 64 x 47 mm 227 x 83 x 45 mm	Ø 58 x 65 mm	213 x 93 x 36 mm
Producent / Marka	BAX	GERDA / Tedee	DELTA
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata