




|  | <a href="#">EXTENDER HDMI-EX-30-ECO</a>   | <a href="#">ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-325</a>  | <a href="#">KONEKTOR IPX-SMA SATEL</a>  |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  | 40.53 PLN<br>49.85 PLN  | 62.40 PLN<br>76.75 PLN  | 52.00 PLN<br>63.96 PLN  |
| Materiał   | ...   | Metal / PET   | ...   |
| Przewód  | ...   | ...   | IPX (U.FL) - Gniazdo / SMA - Gniazdo  |
| Długość kabla                                    | ...   | ...   | 0.25 m  |
| Obsługiwane rozdzielczości HDMI                  | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p   | ...   | ...   |
| Zastosowanie                                     | ...   | Średnica kabla : Ø 4.5 mm ...<br>25 mm  | ...   |
| Maksymalny zasięg transmisji                     | 30 m UTP kat. 5, 5e, 6  | ...   | ...   |
| Wybrane cechy                                    | ...   | Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów             | Bardzo prosty i szybki montaż   |
| Producent / Marka                                | ...   | ...   | SATEL   |
| Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników | 1   | ...   | ...   |
| Obsługiwany standard HDMI                        | 1.4   | ...   | ...   |
| Temperatura pracy                                | 0 °C ... 70 °C  | ...   | ...   |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia       | 10 % ... 85 % (bez kondensacji)   | ...   | ...   |
| Zasilanie  | —   | ...   | ...   |
| Wymiary  | 58 x 25 x 21 mm   | 165 x 44 x 35 mm  | ...   |
| Waga   | 0.02 kg   | 0.12 kg   | ...   |
| Gwarancja  | 2 lata  | 2 lata  | 2 lata  |