




	EXTENDER HDMI-EX-30-ECO	PRZEWÓD USB-W-C/USB-W-2M/BLUE 2 m	SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD
			
	40.53 PLN 49.85 PLN	11.98 PLN 14.74 PLN	30.38 PLN 37.37 PLN
Przewód	...	Wtyk USB-C / Wtyk USB-A	...
Materiał	...	PVC	...
Długość przewodu	...	2 m	...
Kolor	...	Niebieski	...
Standard USB	...	2.0	...
Obsługiwane rozdzielczości HDMI	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Średnica kabla	...	~ 6 mm	...
Maksymalny zasięg transmisji	30 m UTP kat. 5, 5e, 6
Max. liczba pracujących jednocześnie odbiorników	1
Obsługiwany standard HDMI	1.4
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx, 4K UHD • HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD • HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD • CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia	Pasywne
Liczba wejść	1 szt. Gniazdo BNC
Liczba wyjść	1 szt. Wtyk BNC
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 85 % (bez kondensacji)
Impedancja wejściowa	75 Ω
Impedancja wyjściowa	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami	25 V DC
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wysoka odporność na zakłócenia, • 100% przewód miedziany, • Bardzo elastyczny • 2 x Cu - AWG 30 : Dane + • 2 x Cu - AWG 24 : Zasilanie • Szybka transmisja danych • Quick Charge 3.0 - szybkie ładowanie • Maks. prąd : 3 A • Solidne wykonanie 	...

Tłumienie	<ul style="list-style-type: none"> • 4.43 MHz @ 0.34 dB • 11 MHz @ 0.42 dB • 21 MHz @ 0.59 dB • 38 MHz @ 0.91 dB • 42 MHz @ 0.91 dB • 67.5 MHz @ 1.01 dB
Szerokość pasma	200 MHz
Zasilanie	—	...	—
Temperatura pracy	0 °C ... 70 °C	...	-20 °C ... 55 °C
Waga	0.02 kg	...	0.03 kg
Wymiary	58 x 25 x 21 mm	...	49 x 20 x 17 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata