





	<a href="#">LISTWA ZASILAJĄCA ACAR-P7 (5 + 2 GNIAZDA)</a>	<a href="#">WZMACNIACZ LED AMPBOX/BLEBOX 12 ... 24 V DC</a>	<a href="#">PATCH PANEL KEYSTONE PP-24/RJ-FX/6AC2</a>	<a href="#">OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP*P10</a>
				
	16.32 EUR 20.07 EUR	17.57 EUR 21.61 EUR	75.72 EUR 93.14 EUR	0.38 EUR 0.47 EUR
Ilość portów	...	...	24 szt.	...
W opakowaniu	...	...	...	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>
Czas reakcji	< 25 ns	...	...	...
Przeznaczenie	...	...	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	...	Metal	Guma
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V 2 gniazda bez styku ochronnego 2.5A/250V	...	...	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...	...	...
Prąd upływu	< 0.5 mA	...	...	...
Zastosowanie	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca ze sterownikami LED : WLIGHTBOX-V3/BLEBOX, WLIGHTBOX-S-V2/BLEBOX, REFLECTIVE-SWITCH/BLEBOX, TWILIGHT-SWITCH/BLEBOX, PROXIDIMMER/BLEBOX,</li> <li>• Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/CCT/MONO) 12-24V</li> </ul>	RACK 19", 1U	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...	...	...
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	12 ... 24 V DC	...	...
Poziom ochrony układu przeciwprzepięciowego	≤ 1.3 kV (L/N)	...	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	480 W	...	...
Nominalny prąd wyładowczy	2 kA (L/N) - (8/20μs)	...	...	...
Wyłącznik	dwutorowy, podświetlany	...	...	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	20 A ( 5 A / Kanał )	...	...
Liczba wejść	...	4	...	...
Maksymalny prąd wyładowczy	6.5 kA (L/N) - (8/20μs)	...	...	...
Liczba wyjść	...	4	...	...
Długość kabla	1.45 m	...	...	...
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	—	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	—	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża moc - max. 480 W,</li> <li>• Wzmocnienie sygnału cyfrowego,</li> <li>• Korekcja sygnału : cyfrowa,</li> <li>• Zabezpieczenia : izolacja optyczna,</li> <li>• Duża wytrzymałość i wysoka wydajność,</li> <li>• Małe gabaryty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spełnia wymogi kategorii 6a</li> <li>• Gniazda RJ-45 są ekranowane</li> <li>• Zaciski sprężynowe do skrętki pozwalają na błyskawiczny montaż bez użycia narzędzi</li> <li>• Na płycie znajdują się otwory pozwalające zamocować kable za pomocą opasek zaciskowych</li> </ul>	...
Obudowa	Z tworzywa sztucznego samogasnącego	Tworzywo sztuczne	...	...
Klasa szczelności	...	IP20	...	...
Kolor	...	Czarny	Czarny	Szary
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 50 °C	...	...
Waga	0.44 kg	0.036 kg	1.26 kg	...
Wymiary	370 x 65 x 44 mm	48 x 39 x 18 mm	483 x 154 x 44 mm	...
Producent / Marka	...	BleBox	...	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata