

	HUB USB 3.0 HUB-USB3.0-1/4 55 cm	EXTENDER USB-EX-150/4-USB	LISTWA ZASILAJĄCA LE-049470 (3 GNIAZDA) 1.5 m LEGRAND
			
	25.68 PLN 31.59 PLN	258.77 PLN 318.29 PLN	39.98 PLN 49.18 PLN
Napięcie znamionowe	...	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	...	16 A
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	3680 W
Liczba gniazd sieciowych	...	...	3 gniazda ze stykiem ochronnym 16A/250V CEE 7/5
Bezpiecznik	...	...	—
Wyłącznik	...	...	—
Długość przewodu	55 cm	...	...
Przekrój przewodu	...	...	3 x 1.0 mm ²
Złącza	• 1 x gniazdo - USB 3.0 Micro B • 4 x gniazdo - USB 3.0 A • 1 x Gniazdo zasilania - 1.35 / 3.50 mm	• Nadajnik : - 1 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane • Odbiornik : - 4 x USB-A - 1 x Gniazdo RJ-45 ekranowane	...
Standard USB	3.0	...	...
Długość kabla	...	...	1.5 m
Kolor	...	...	Biały / Jasny szary
Zasięg	...	• 150 m - USB 2.0 @ UTP kat. 6, • 100 m - USB 2.0 @ UTP kat. 5e	...
Kategoria UTP	...	5e / 6 / 6A / 7	...
Producent / Marka	...	...	LEGRAND

Wybrane cechy	• Solidne wykonanie • Możliwość wykorzystania w charakterze ładowarki dla wielu urządzeń po podłączeniu zewnętrznego zasilania przez gniazdo 3.50 / 1.35 mm • Sygnalizacja LED • W zestawie załączony przewód: wtyk USB 3.0 A / wtyk USB 3.0 Micro B • Każde gniazdo posiada niezależny wyłącznik	• USB 2.0 - High-Speed (480 Mb/s) (kompatybilny w dół) • Obsługa 4 wejść USB 2.0 i 1 wyjścia USB 2.0 • Nadajnik zasilany jest z urządzenia źródłowego - nie jest wymagane dodatkowe zasilanie • Urządzenie obsługuje kaskadę switch'y gigabitowych co pozwala na zwiększenie odległości transmisji • Ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona ESD • Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB	...
Zasilanie	...	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie) - Odbiornik	...
Temperatura pracy	...	-20 °C ... 60 °C	...
Obudowa	...	Metalowa	Tworzywo sztuczne
Waga	0.044 kg	0.12 kg	0.29 kg
Wymiary	105 x 36 x 25 mm	77 x 61 x 21 mm	165 x 53 x 38 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata