



	KABEL DO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH H1Z2Z2-K-1X4.0/RD	PUSZKA DO POŁĄCZEŃ PODTYNKOWYCH AGD PK-AGD/2/EPN Elektro-Plast
		
	3.79 PLN 4.66 PLN	63.82 PLN 78.50 PLN
Ilość zacisków	...	5 szt. : 3 x 6 mm ² - Szybkozłącze
Klasa szczelności	...	IP40
Żyła wewnętrzna	4.0 mm ² - Linka Cu - Cynowany galwanicznie	...
Napięcie znamionowe	600 V / 1000 V AC 1800 V DC	...
Materiał wykonania	...	Tworzywo sztuczne
Kolor	...	Biały
Powłoka zewnętrzna	Ø 5.0 mm - Tworzywo sztuczne bezhalogenowe	...
Waga	...	0.11 kg
Wymiary	...	113 x 117 x 45 mm
Producent / Marka	...	Elektro-Plast Nasielsk
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Odporność na promieniowanie UV • Odporność na działanie ozonu • Odporność na zjawisko hydrolizy • Odporność na oleje oraz agresywne substancje chemiczne • Płomienioodporność (wg VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Powłoka izolacyjna wykonana z tworzywa bezhalogenowego, które podczas spalania nie wytwarza agresywnych dymów • Zwiększona wytrzymałość mechaniczna powłoki zewnętrznej • Przewidziany okres eksploatacji : 25 lat 	<ul style="list-style-type: none"> • Montaż za pomocą pazurków lub wkrętów • Pokrywa mocowana na zatrzaski • Płaski profil obudowy : 22 mm
Kolor powłoki	Czerwony	...

Gwarancja	2 lata	2 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00