

	PREPARAT CZYSZCZĄCY DO DRUKAREK PRINTER-CLEANER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY	PANEL FOTOWOLTAICZNY PF-180W SZTYWNY W ALUMINIOWEJ RAMIE	WTYK MODULARNY EKRANOWANY RJ45/6-EKRAN*P10
			
	28.42 PLN 34.96 PLN	458.64 PLN 564.13 PLN	6.48 PLN 7.97 PLN
Moc maksymalna	...	180 W	...
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I_{mp})	...	9.80 A	...
Opakowanie	Spray 400 ml
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V_{mp})	...	18.36 V	...
Prąd zwarcia (I_{sc})	...	10.59 A	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Czyszczenie mechanicznych elementów drukarek (m. in. mechanizmy podające papier, napędy głowic drukujących) • Czyszczenie głowic w drukarkach igłowych
W opakowaniu	10 szt. Podana cena za opakowanie
Napięcie obwodu otwartego (V_{oc})	...	22.03 V	...
Długość przewodów	...	2 x 0.84 m	...
Rodzaj ogniwa	...	Polikrystaliczne	...
Rodzaj złącza	RJ45 (8P8C) Wtyk 8 pin
Konstrukcja panelu	...	Sztywny w aluminiowej ramie	...
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie
Mocowanie żyły	Zaciskanie
Przeznaczenie	Skretka komputerowa
Materiał	PET
Wymiary	Ø 66 x 200 mm	1480 x 670 x 35 mm	...
Przykładowe zastosowanie	FTP kat. 6
Producent / Marka	AG TERMOPASTY	VOLT Polska	...
Wybrane cechy	Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach	...	Bardzo prosty i szybki montaż
Waga	0.35 kg	10.17 kg	0.002 kg
Gwarancja	...	2 lata	2 lata