







	REJESTRATOR IP APTI-N3224AI-I3 32 KANAŁY	SCIAGACZ IZOLACJI STRE/KLUCZ	PUNKT DOSTĘPOWY TL-EAP115-WALL 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK	PANEL MASKUJĄCY LE-754810 Valena Life DO LE-753056 LEGRAND	EXTENDER ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 NADAJNIK DAHUA	INTELIGENY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY ATLO-TSH1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart
						
	1278.40 PLN 1572.43 PLN	39.78 PLN 48.93 PLN	144.72 PLN 178.01 PLN	5.30 PLN 6.52 PLN	110.00 PLN 135.30 PLN	87.62 PLN 107.77 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz
Materiał	...	PET
Standard	TCP/IP
Porty transmisyjne	1 szt. BNC	...
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Typ anteny	2 x 1.8 dBi Zintegrowana Antena dookólna
Szybkość transmisji	10 / 100 Mbps	...
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Polaryzacja	pionowa/pozioma
Zastosowanie	...	Kabel koncentryczny RG6 Kabel koncentryczny RG59	...	LE-753056, Seria produktów Valena Life	...	• Pomiar temperatury, • włączanie/wyłączanie urządzeń
Standardy	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Pomiar temperatury	-40 °C ... 80 °C ± 0.5 °C
Zasięg transmisji	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zasięg przesyłu danych oraz zasilania jest silnie uzależniony od użytego kabla oraz mocy wymaganej dla zasilenia odbiornika	...
Obsługa audio	• 32 Kanały - Audio z kamer, • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Maksymalne łączne obciążenie	3750 W
Całkowity maksymalny prąd	15 A
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	2
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Typ złącza	zaciski skręcane
Przepływność (bitrate)	320 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde	4 x 10 TB SATA
Prędkość transmisji	• 11n : max. 300 Mb/s (dynamiczne) • 11g : max. 54 Mb/s (dynamiczne) • 11b : max. 11 Mb/s (dynamiczne)
Tryby nagrywania	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Komunikacja bezprzewodowa	• Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Kolor	Biały	...	Biały
Protokoły sieciowe	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	✓
Domyślny adres IP	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora	admin / 12345
Porty dostępu przez www	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC	80, 5000, 554
Dostęp z telefonu komórkowego	Dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320	• Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Zabezpieczenia	WEP 64/128/152-bit, WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK	...	Przeciwprzepięciowe	...
Porty LAN	2 x 10/100 Mb/s	...	1 szt. RJ45	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www, aplikacja Omada
USB	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Moc nadajnika	< 20 dBm
Porty szeregowy	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 4
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	• Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie RS-485
Zasilanie PoE	✓
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu	✓
Wybrane funkcje	• Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI • D-ZOOM - Zoom cyfrowy
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	—
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 %	0 % ... 90 % (bez kondensacji)
Switch PoE	—
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	PoE (802.3af)	...	• ePoE • PoE (802.3af/at)	90 ... 250 V
Pobór mocy	≤ 20 W (bez HDD)	...	2.8 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 50 °C	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Omada • Oprogramowanie Omada Controller • Oprogramowanie EAP Controller • 100 użytkowników on-line • Multi-SSID (max. 8) • Równoważenie obciążenia pasma • QoS - mechanizmy oraz normy które zapewniają wysoką jakość transmisji • Wyłącznik sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej • Kontrola dostępu • filtrowanie adresów MAC • Izolacja klientów sieci bezprzewodowej • Mapowanie SSID do VLAN • Wykrywanie nieautoryzowanych punktów dostępu • 802.1x Radius • Wbudowany watchdog • Powiadomianie e-mail • Zasilanie PoE • Przycisk LED/WiFi • Przycisk RESET • Montaż do ściany 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcja wykrywa tryb transmisji danych • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Zasilanie PoE - piny 1, 2 i 3, 6 • Urządzenie pracuje od strony kamery • Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 • Długość kabla UTP do kamery max. 2 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych
Waga	4.38 kg	...	0.104 kg	0.008 kg	0.07 kg	0.1 kg (łącznie)
Wymiary	440 x 372 x 69 mm	...	87 x 87 x 30 mm	55 x 55 x 8 mm	79 x 64 x 23 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 96 x 54 x 28 mm • 95 cm (długość kabla) Sonda
Producent / Marka	APTI	...	TP-LINK	LEGRAND	DAHUA	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	5 lat	2 lata	3 lata	2 lata