




	SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY JA-111A JABLOTRON	SWITCH POE IP-5-11-L2 5-PORTOWY ATTE	KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm
			
		529.00 PLN 650.67 PLN	123.20 PLN 151.54 PLN
Współpraca	JABLOTRON 100
Poziom natężenia dźwięku	110 dB
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy	5 Mpx
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 5 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at) / Passive PoE 	...
Akumulator wewnętrzny	4,8 V / 1.8 Ah (w komplecie)
Temperatura pracy	-25 °C ... 60 °C
Zarządzanie	...	—	...
Diody LED	...	Power, LAN	...
Szybkość transmisji	...	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 5 Portów LAN & PoE	...
Maksymalna moc wyjściowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • 40 W @ Passive PoE - Porty LAN1 ... LAN4, • 60 W @ Passive PoE - Port LAN5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porty LAN1 ... LAN5 	...
Maksymalna sumaryczna moc	...	60 W	...
Rozdzielczość	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR	20 m

Regulacja mocy oświetlacza IR	Automatyczna
Obiektyw	3.6 mm
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (dane producenta) • 71 ° (nasze testy)
Tryby pracy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Standard : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN6 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porty LAN1 ... LAN4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porty LAN5, LAN6 	...
Wyjście wideo	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD	✓
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość kaskadowego łączenia urządzeń (przesył zasilania pomiędzy urządzeniami za pomocą Passive PoE poprzez port LAN 5) • Napięcie wyjściowe PoE jest równe napięciu wejściowemu • Możliwość niezależnego włączenia i wyłączenia zasilania PoE dla każdego z portów LAN 1 ... LAN 5 • Modułowa budowa usprawnia zadania serwisowe i umożliwia szybką, łatwą rozbudowę systemu • Rastrowy system montażu modułów ułatwia rozbudowę urządzenia o kolejne moduły • Obudowa montażowa ABOX-L2 wyposażona jest w 11 przepustów kablowych z dławnicami w układzie 10 x M16 + 1 x M20 • Klasa szczelności : IP56 	...

Wybrane funkcje	Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • Balans bieli - ATW/Manual • Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu • Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Biały
Wandaloodporna	—
Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	Magistrala BUS, 12 V	190 ... 260 V AC - zaciski kablowe	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy	≤ 6.6 W
Temperatura pracy	-10 °C ... 60 °C
Waga	1.27 kg	1.02 kg	0.28 kg
Wymiary	200 x 300 x 72 mm	248 x 198 x 96 mm	Ø 93 x 77 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka	JABLOTRON	ATTE	APTI
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata