



	UCHWYT NA SŁUP TR-UP06-IN UNIVIEW	PUSZKA POŁĄCZENIOWA GELBOX-30X38 IP68 RayTech	KAMERA IP DS-2CD2083G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision
			
	90.66 PLN 111.51 PLN	13.00 PLN 15.99 PLN	1296.00 PLN 1594.08 PLN
Izolacja napięciowa	...	1 kV	...
Odpowiedni dla kamer	UNIVIEW
Standard	TCP/IP
Przetwornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Zakres średnicy słupa	Ø 65 ... Ø 127 mm
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Materiał	Aluminium - malowanie proszkowe
Wymiary wewnętrzne	...	28 x 33 x 22 mm	...
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	107 °
Kompresja	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zasięg oświetlacza IR	40 m
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	—
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	6
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Port ONVIF	80
RTSP URL	• Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Interfejs RS-485	—

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 7.2 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa	Compact, Metalowa
Kolor	Biały	...	Biały
Klasa szczelności	...	IP68	IP67
Temperatura pracy	-30 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Waga	0.21 kg	0.026	0.5 kg
Wymiary	136 x 128 mm	...	Ø 70 x 162 mm
Producent / Marka	UNIVIEW	RayTech	Hikvision
SAP Code	311316039
Gwarancja	3 lata	2 lata	3 lata