

	<a href="#">SWITCH TL-SF1005D 5-PORTOWY TP-LINK</a>	<a href="#">DETEKTOR PRZEWODÓW POD NAPIĘCIEM, METALU I DREWNA DM-3 Virone</a>	<a href="#">GNIAZDO PROSTE LE-50111 230 V 16 A LEGRAND</a>
			
	43.65 PLN 53.69 PLN	54.40 PLN 66.91 PLN	30.73 PLN 37.80 PLN
Porty LAN	5x (RJ45) 10/100 Mb Auto-Negotiation	...	...
Kontrola dostępu	CSMA/CD 10/100 Mbps	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	230 V / 50 Hz
Zarządzanie	—	...	...
Maksymalna wytrzymałość prądowa	...	...	16 A
Uziemienie	...	...	✓
Przewód elektryczny	...	...	max. 3 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Diody LED	Power, Link/Act	...	...
Zaciski kablowe	...	...	automatyczne zaciski sprężynowe
Szybkość transmisji	Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure	...	...
Typ gniazda	...	...	CEE 7/5
Klasa szczelności	...	...	IP44
Zasięg czujnika	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drewno : 38 mm,</li> <li>• Metal : 50 mm,</li> <li>• Przewody pod napięciem AC : 30 mm</li> </ul>	...
Certyfikaty	FCC Class B, CE Mark	...	...
Klasa odporności mechanicznej	...	...	IK08
Kolor	...	...	Czarny
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczna kalibracja po włączeniu,</li> <li>• Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa ,</li> </ul>	...
Zasilanie	5 V DC / 350 mA	Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie	...
Waga	0.07 kg	0.139 kg - Bez baterii	0.068 kg
Wymiary	104 x 70 x 22 mm	150 x 70 x 35 mm	Ø 45 x 118 mm
Producent / Marka	TP-LINK	Virone	LEGRAND
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata