

	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA BRATECKI KL21G-44F	KAMERA IP IPC-HDW3842T-ZS-2712 WizSense - 8.3 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA	NÓŻ MONTERSKI Z PODWÓJNYM OSTRZEM ST- STHT-0-62687 STANLEY	BRZESZCZOT DO METALU FATMAX ST-FMHT0-20194 STANLEY	ŚCIĄGACZ IZOLACJI HT-766
					
	17.15 PLN 21.09 PLN	2587.00 PLN 3182.01 PLN	56.07 PLN 68.97 PLN	18.02 PLN 22.16 PLN	26.13 PLN 32.14 PLN
Standard	...	TCP/IP	...	...	...
Długość ostrza	...	...	70 mm / 60 mm	...	...
Przetwornik	...	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Materiał	...	...	...	...	Metal / PET
Wielkość matrycy	...	8.3 Mpx	...	...	...
W opakowaniu	...	...	...	2 szt. Podana cena za opakowanie	...
Szerokość ostrza	...	...	16.5 mm / 17 mm	...	...
Długość brzeszczotu	...	...	...	300 mm	...
Liczba zębów	...	...	...	18 zębów/cal	...
Grubość ostrza	...	...	2 mm / 2 mm	...	...
Standard mocowania	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400	...	...	...	...
Zastosowanie	...	...	...	...	Żyłka - 0.2 ... 6 mm² (24 AWG ... 10 AWG)
Rozmiar TV w calach	32 " ... 55 "	...	...	...	...
Nośność	40 kg	...	...	...	...
Dystans od powierzchni montażu	27 mm	...	...	...	...
Pochylenie w pionie	—	...	...	...	...
Obrót w poziomie	—	...	...	...	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	—	...	...	...	...
Wybrane cechy	...	...	• Blokada ostrzy : 90 ° / 180 °, • Bardzo wytrzymałe ostrza ze stali węglowej, • Jedno z ostrzy jest zakrzywione i służy do rozcinania izolacji, • Tradycyjna drewniana rękojeść o prostej konstrukcji dla większego komfortu i optymalnego chwytu	• Ostrze 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej, • Bimetaliczne ostrze, odporne na pęknięcia, • 15 razy dłuższa żywotność w porównaniu do standardowych brzeszczotów	• Pokrętko regulacji siły zrywającej, • Samo dopasowujący się mechanizm do rozmiaru przewodu umożliwiający doskonałe ściąganie izolacji bez uszkodzenia żyły, • Regulowany ogranicznik z podziałką długości, • Obcinarka, • Narzędzie o dużej trwałości, wykonane z najwyższej jakości materiałów
Rozdzielczość	...	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Obiektyw	...	2.7 ... 12 mm - Motozoom	...	...	...
Kąt widzenia	...	• 109 ° ... 30 ° (dane producenta) • 102 ° ... 46 ° (nasze testy)	...	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	40 m	...	...	...
Interfejs RS-485	...	—	...	...	...
Gniazdo karty pamięci	...	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...	...	...
Audio	...	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC	...	...	...
Interfejs sieciowy	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
Protokoły sieciowe	...	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P	...	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	...	20	...	...	...
ONVIF	...	22.06	...	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	...	25 k/s @ 8.3 Mpx	...	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS	...	...	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	...	192.168.1.108	...	...	...
Porty dostępu przez www	...	80, 37777	...	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	37777	...	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	37777	...	...	...
Port ONVIF	...	80	...	...	...
RTSP URL	...	rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin.haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...	...
WEB Server	...	Wbudowany Wbudowany	...	...	...
Wybrane funkcje	...	• Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - Technologia eliminująca męczący oczu efekt migotania obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • Automatyczny balans bieli • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów) w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów • AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła, podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia optymalnych parametrów obrazu • SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i odporność na fałszywe alarmy • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny	...	...	...
Zasilanie	...	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 570 mA	...	...	...
Pobór mocy	...	• ≤ 6.8 W @ 12 V DC • ≤ 8 W @ PoE	...	...	...
Wandaloodporna	...	—	...	...	...
Klasa szczelności	...	IP67	...	...	...
Obudowa	...	Dome - Metalowa	...	...	...
Kolor	Czarny	Biały	...	...	...
Temperatura pracy	...	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Waga	1 kg	0.71 kg	0.11 kg	0.018 kg	0.35 kg
Wymiary	433 x 425 x 27 mm	Ø 122 x 108 mm	101 x 34 x 19 mm	300.0 x 12.5 x 0.8 mm	205 x 93 x 33 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...	...
Producent / Marka	BRATECK	DAHUA	STANLEY	STANLEY	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00