






	PRZEDŁUŻACZ PS-2X1.0-20M 20 m	WZMACNIACZ ANTENOWY AWS-1033 AMS	KAMERA IP IPC-HDW3841EM-AS-0280B - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA	UCHWYT BIURKOWY MONITORÓW MC-691 MACLEAN	LISTWA ZASILAJĄCA PD-6/R-2P 1.8 m
					
	18.85 AUD 23.19 AUD	61.81 AUD 76.03 AUD	561.85 AUD 691.08 AUD	98.26 AUD 120.86 AUD	36.86 AUD 45.34 AUD
Długość kabla	20 m
Standard	TCP/IP
Przekrój przewodu	2 x 1.0 mm ²
Zakres częstotliwości	...	47 MHz ... 862 MHz
Przetwornik	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Standard mocowania	VESA 75, VESA 100	...
Wielkość matrycy	8.3 Mpx
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
Liczba wejść/wyjść	...	4 / 2
Rozmiar TV w calach	13" ... 27"	...
Całkowity maksymalny prąd	10 A	16 A
Impedancja wejściowa / wyjściowa	...	75 Ω
Nośność	8 kg	...
Maksymalne łączne obciążenie	2300 W	3680 W
Typ złącz	...	*F*
Liczba gniazd sieciowych	1 CEE 7/1	6 x CEE 7/5
Montaż	W szafach typu RACK 19"
Pochylenie w pionie	-45° ... 45°	...
Bezpiecznik	—
Obrót w poziomie	180°	...
Wyłącznik	—
Długość kabla zasilającego	1.8 m, przewód z wtykiem zasilania CEE 7/7
Wzmocnienie	...	30 dB / 34 dB ± 2 dB
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	360°	...
Typ obudowy	1 U RACK 19"
Srednica rury uchwytu	Ø 35 mm	...
Regulacja wzmocnienia	...	0 dB ... 20 dB
Współczynnik szumów	...	5 dB ± 1 dB
Wybrane cechy	Wyłącznik nadprądowy, 16 A, Typ C, 2P
IMA3 60dB	...	103 dBµV
Thumienie niedopasowania	...	≥ 10 dB
Temperatura pracy	...	-25 °C ... 55 °C
Rozdzielczość	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia	• 108° (dane producenta) • 102° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR	30 m
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe	—
Audio	• Wbudowany mikrofon • Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kI/s @ 8.3 Mpx 25 kI/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE SNMP
WEB Server	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line	20
ONVIF	20.06

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja dźwięku • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Analiza IVS - wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777
Port ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie	...	12 V DC / 160 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6.9 W @ 12 V DC • ≤ 7.9 W @ PoE
Obudowa	Dome - Metalowa
Kolor	Pomarańczowy	...	Biały	Czarny	...
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Waga	1.16 kg	...	0.53 kg	6 kg	0.91 kg
Wymiary	Ø 106 x 94 mm	1330 x 550 x 83 mm	483 x 45 x 85 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka	...	AMS	DAHUA	MACLEAN	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata	2 lata	2 lata