



	<a href="#">SWITCH POE DS-3E0528HP-E 24-PORTOWY SFP Hikvision</a>	<a href="#">MULTISWITCH MR-924L 9 WEJŚĆ / 24 WYJŚCIA TERRA</a>
		
	414.60 EUR 509.96 EUR	362.98 EUR 446.47 EUR
Wejścia	...	8x 950 MHz ... 2400 MHz 1x 47 MHz ... 790 MHz Aktywne - Wbudowany filtr LTE 1x 5 MHz ... 862 MHz Pasywne
Wyjścia	...	24x 5 MHz ... 2400 MHz
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 4 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 20 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink,</li> <li>• 2 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>	...
Sygnały przełączające	...	14 V / 18 V 0 Hz / 22 kHz DiSEqC 1.0 DiSEqC 2.0
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla)	...	5 ... 12 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla)	...	-1 ... 4 dB
Szybkość transmisji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN &amp; PoE,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty RJ45 (Uplink),</li> <li>• 1000 Mb/s - 2 Porty SFP (Uplink)</li> </ul>	...
Separacja	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Między wejściami SAT/SAT &gt; 30 dB</li> <li>• Wyjść &gt; 30 dB SAT</li> <li>• Wyjść &gt; 30 dB DVB-T</li> </ul>
Maksymalna moc wyjściowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / port Hi-PoE - Porty 1 ... 4</li> <li>• 30 W / port PoE - Porty 5 ... 24</li> </ul>	...
Maksymalny poziom wyjściowy SAT	...	93 dBμV
Maksymalna sumaryczna moc	370 W	...
Tablica adresów MAC	8k	...

Maksymalny poziom wyjściowy TV	...	81 ... 85 dB $\mu$ V
Zarządzanie	—	...
Zasilanie przedwzmacniaczy	...	12 V DC
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend Off : 100 m, 1000 Mb/s - Porty 1 ... 24</li> <li>• Extend On : 300 m, 10 Mb/s - Porty 21 ... 24</li> <li>• Port Isolation : Porty 1 ... 24</li> <li>• Watchdog PoE : Porty 1 ... 24</li> </ul>	...
Diody LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto detekcja MDI/MDI-X - automatycznie wykrywa tryb transmisji danych</li> <li>• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe : 6 kV - Porty PoE</li> <li>• Tryb EXTEND - Porty 21 ... 24</li> <li>• Zasilanie PoE : <ul style="list-style-type: none"> <li>- żyły : 1-2, 3-6 - Porty 5 ... 20</li> <li>- żyły : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - Porty 1 ... 4, 21 ... 24</li> </ul> </li> <li>• Izolacja portów</li> <li>• Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li> <li>• Kompatybilny z Kensington-lock</li> </ul>	...
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS	...
Obudowa	Metalowa	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	230 V AC
Pobór mocy	max. 400 W	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	2.96 kg	1.6 kg
Wymiary	440 x 221 x 44 mm RACK 19", 1U	293 x 135 x 52 mm
Producent / Marka	Hikvision	TERRA
SAP Code	301801519	...

Gwarancja	3 lata	2 lata
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00