




	PRZYCISK POJEDYNCZY CHWILOWY LE-782364 Forix 230 V 6 A LEGRAND	INTELIGENTNY PRZEŁĄCZNIK Z POMIAREM TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI ATLO-TS2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	REJESTRATOR IP BCS-V-NVR1602-4K 16 KANAŁÓW BCS View
			
	20.72 PLN 25.49 PLN	65.91 PLN 81.07 PLN	2550.00 PLN 3136.50 PLN
Standard	TCP/IP
Rodzaj urządzenia	Przycisk pojedynczy chwilowy (dzwinkowy)
Obsługiwane rozdzielczości	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Napięcie znamionowe	230 V / 50 Hz
Prąd znamionowy	6 A
Wyjścia wideo	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Przewód elektryczny	max. 2 x 2.5 mm ²
Typ złącz	zaciski skręcane
Pomiar temperatury	...	-20 °C ... 80 °C ± 0.5 °C	...
Obsługa audio	16 Kanałów - Audio z kamer
Podświetlenie	—
Wejścia audio	1 szt. CINCH
Zastosowanie	Seria produktów Forix	<ul style="list-style-type: none"> • pomiar temperatury i wilgotności • włączanie/wyłączanie urządzeń 	...
Wyjścia audio	1 szt. CINCH
Montaż	Natynkowe
Klasa szczelności	IP44
Pomiar wilgotności	...	5 % ... 90 % ± 3 %	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	3000 W	...
Klasa odporności mechanicznej	IK07
Całkowity maksymalny prąd	...	16 A	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Liczba wejść	...	1	...
Obsługiwane dyski twarde	2 x 8 TB SATA
Liczba wyjść	...	1	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Typ złącza	...	zaciski skręcane	...
Komunikacja bezprzewodowa	...	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n • Bluetooth 	...
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, PPPoE, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Domyślny adres IP	DHCP lub 192.168.1.64
Porty dostępu przez www	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną	8000
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja ostrzeżenia o przekroczeniu zadanej temperatury, • harmonogram, • programator czasowy, • dostęp zdalny, • kontrola głosem, • Przycisk parowania, • Dioda Wi-Fi, • Wykres historii temperatury, • Do zastosowań wewnętrznych 	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Obudowa	Tworzywo sztuczne	Tworzywo sztuczne	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Kolor	Biały RAL9003	Biały	...
Przepływność (bitrate)	max. 160 Mb/s
Inteligentna analiza obrazu	przekroczenie linii, wtargnięcie
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	5 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Funkcje sieciowe	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań
ONVIF	✓
Dostęp z telefonu komórkowego	...	<ul style="list-style-type: none"> • Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android • Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS 	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja BCS View • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS View
Wejścia / wyjścia alarmowe	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
USB	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Detekcja ruchu	✓
Obsługa myszą	✓
Pilot IR w zestawie	✓
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C	-10 °C ... 55 °C
Zasilanie	...	85 ... 250 V	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.09 kg	0.1 kg - (łącznie)	1.76 kg
Wymiary	70 x 70 x 51 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 93 x 55 x 30 mm • 95 cm (długość kabla) - Sonda 	380 x 315 x 52 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski
Producent / Marka	LEGRAND	ATLO	BCS View
Gwarancja	2 lata	2 lata	3 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00