



	PUNKT DOSTĘPOWY 4G LTE +ROUTER TL-MR100 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK	PRZEWÓD SIECIOWY IEC320-C13/IEC320-C14/1.8M 1.8 m LANBERG
		
	258.75 PLN 318.26 PLN	13.29 PLN 16.35 PLN
Zakres częstotliwości	2.4 GHz	...
Przewód	...	Gniazdo IEC320 C13 / Wtyk IEC320 C14
Długość kabla	...	1.8 m
Napięcie	...	max. 250 V
Prąd	...	max. 2.5 A
Typ anteny	WiFi wbudowana , 2 x 4G LTE - 2 x Gniazdo SMA - Możliwość podłączenia anteny na przewodzie	...
Standardy	IEEE 802.11 b/g/n	...
Prędkość transmisji	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s LTE : 150 Mb/s	...
Porty LAN	• 1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN • 1 x 10/100 Mbps - LAN	...
Czułość odbiornika	• 11g 54M : -74 dBm • 11n HT20 : -71 dBm • 11n HT40 : -68 dBm	...
Moc nadajnika	< 20 dBm	...
Kontrolki LED	Power, WAN, WLAN, LAN, GSM	...
Typ sieci	• 4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 MHz • 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz • 3G : HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz	...
LTE	✓	...
QSS	—	...
WDS	—	...
DDNS	• DynDNS • No-IP	...

Serwer DHCP	✓	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK • Zapora sieciowa SPI • Wiązanie IP-MAC 	...
Interfejs do zarządzania	Przeglądarka www	...
Tryby pracy	<ul style="list-style-type: none"> • Router, • Router 4G LTE 	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Ilość użytkowników - max. 32 • Gniazdo SIM - Obsługa kart nanoSIM • Przycisk WPS/RESET • Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej • WMM (Wi-Fi Multimedia) • Harmonogram sieci bezprzewodowej • Statystyki transmisji bezprzewodowej • Funkcja failover umożliwiająca automatyczną zmianę interfejsu 4G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet • Routing statyczny / dynamiczny • PPTP • L2TP • Zdalne zarządzanie • lista klientów DHCP • Przekierowanie portów : UPnP, DMZ • Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% przewód miedziany • Bardzo prosty i szybki montaż • Solidne wykonanie • 3 x 0.75 mm²
Zasilanie	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	0.184 kg	0.162 kg
Wymiary	155 x 114 x 34 mm	...
Producent / Marka	TP-LINK	LANBERG
Gwarancja	3 lata	2 lata