




	<a href="#">KAMERA IP IPC-HFW2549S-S-IL-0280B-BLACK WizSense - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">KORYTO KABLOWE PROSTE LE-638149 32x16 SAMOPRZYLEPNE LEGRAND</a>	<a href="#">TAŚMA LED LED-COB-24V/12W-CW/5M - 6500 K MW Lighting</a>
			
	1106.00 PLN 1360.38 PLN	13.94 PLN 17.15 PLN	70.98 PLN 87.31 PLN
Szerokość	...	32 mm	...
Standard	TCP/IP	...	...
Napięcie znamionowe	...	...	24 V DC
Wysokość	...	16 mm	...
Przetwornik	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Długość	...	2000 mm	...
Wielkość matrycy	5 Mpx	...	...
Materiał wykonania	...	PVC	...
Wybrane cechy	...	Dla ułatwienia montażu koryto zostało podklejone piankową taśmą samoprzylepną	...
Liczba diod	...	...	480 szt. / 1 m
Długość taśmy	...	...	5 m
Żywotność LED	...	...	30000 h
Zastosowanie	...	...	Do zastosowań wewnętrznych
Klasa odporności mechanicznej	...	IK06	...
Klasa energetyczna	...	...	F
Temperatura pracy	...	15 °C ... 60 °C	-25 °C ... 50 °C
Rozdzielczość	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...	...
System skanowania	Progresywny	...	...
Obiektw	2.8 mm	...	...
Kąt widzenia	• 111 ° (dane producenta) • 105 ° (nasze testy)	...	...
Zasięg oświetlacza IR	30 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	30 m	...	...
Czułość	0.007 Lux / F1.6 (kolor)	...	...
Stosunek sygnał/szum (S/N)	> 56 dB	...	...
Interfejs RS-485	—	...	...
Gniazdo karty pamięci	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)	...	...
Metoda kompresji obrazu	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	—	...	...
Audio	• Wbudowany mikrofon • Przesył audio po sieci • Detekcja dźwięku • Zgodność ze standardem AAC	...	...
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5 Mpx 25 kl/s @ 4 Mpx	...	...
Interfejs sieciowy	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	...	...
WEB Server	Wbudowany	...	...
Maks. liczba użytkowników on-line	20	...	...
ONVIF	21.12	...	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>	...	...
Domyślny adres IP	192.168.1.108	...	...
Domyślny login / hasło administratora	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...	...
Porty dostępu przez www	80, 37777	...	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	37777	...	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	37777	...	...
Port ONVIF	80	...	...
RTSP URL	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy	...	...
Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Detekcja ruchu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>sabotaż wideo</li> </ul>	...	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>	...	...
Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 4.6 W @ 12 V DC</li> <li>• ≤ 5.5 W @ PoE</li> </ul>	...	12 W / 1 m
Obudowa	Compact - Metalowa	...	...
Kolor	Czarny	Biały	Biały - 6500 K
Klasa szczelności	IP67	IP40	...
Wandaloodporna	—	...	...
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	0.47 kg	0.29 kg	0.098 kg
Wymiary	162 x 70 x 70 mm	...	5000 x 10 x 2 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, rosyjski, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	...	...
Producent / Marka	DAHUA	LEGRAND	MW Lighting
Gwarancja	3 lata	2 lata	2 lata

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00