


	ZAŚLEPKA DO SZAFY RACK Z19-2U*P2	REJESTRATOR IP TC-R3105 SPEC:I/B/P4/K/V3.1 5 KANAŁÓW, 4 PoE TIANDY	UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA AX-ORION RED EAGLE
			
	28.52 PLN 35.08 PLN	1724.00 PLN 2120.52 PLN	72.45 PLN 89.11 PLN
Standard	...	IP	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	max. 8 Mpx	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA	...
W opakowaniu	2 szt. Podana cena za opakowanie
Szerokość	19 "
Obsługa audio	...	5 Kanałów - Audio z kamer	...
Wysokość	2 U
Wejścia audio	...	1 szt.	...
Materiał wykonania	Stal - malowanie proszkowe
Wyjścia audio	...	1 szt.	...
Standard mocowania	VESA, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Rozmiar TV w calach	37 " ... 70 "
Nośność	40 kg
Metoda kompresji obrazu	...	S+265 / H.265 / S+264 / H.264	...
Dystans od powierzchni montażu	33 mm
Kolor	Czarny	...	Czarny
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA	...
Pochylenie w pionie	—
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obrót w poziomie	—
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	...
Rotacja w płaszczyźnie ekranu	± 3 °
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	...

Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s	...
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	...
ONVIF	...	✓	...
Przepływność (bitrate)	...	max. 80 Mb/s	...
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślny adres IP	...	192.168.1.3	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	...
Porty dostępu przez www	...	80, 433, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	3000, 3001	...
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	3000, 3001	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja EasyLive Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus	...
Dostęp z komputera PC	...	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	4 / 1	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	✓	...
Detekcja ruchu	...	✓	...
Inteligentna analiza obrazu	...	—	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...

Wybrane funkcje	...	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY : <ul style="list-style-type: none"> • przekroczenie linii • podwójne przekroczenie linii • porzucony/brakujący obiekt • detekcja błąkania się w danym obszarze • bieganie • detekcja parkowania • detekcja zgromadzenia ludzi • wykrywanie kasku ochronnego • wykrywanie osób na służbie • sygnalizacja utraty sygnału • wykrywanie osób na służbie • liczenie ludzi • detekcja twarzy 	...
Switch PoE	...	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE	...
Maksymalne łączne obciążenie switcha	...	45 W	...
Zasilanie	...	48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.37 kg	0.91 kg	1.34 kg
Wymiary	...	255 x 240 x 45 mm	660 x 295 x 33 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, hebrajski, holenderski, portugalski, niemiecki, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski	...
Producent / Marka	...	TIANDY	RED EAGLE
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata