

	BRAMKOWY WYKRYWACZ METALU ISC-D218 DAHUA	WZMACNIACZ HA-126 TERRA 34 db
		
	10290.00 PLN 12656.70 PLN	180.90 PLN 222.51 PLN
Zakres częstotliwości	...	47 MHz ... 862 MHz
Napięcie operacyjne	90 ... 240 V AC	...
Wzmocnienie TV (47-862 MHz)	...	34 dB
Nierównomierność charakterystyki częstotliwościowej	...	± 0.5 dB
Przepustowość bramki	60 ... 100 osób/min	...
Liczba wejść/wyjść	...	1/1
Szerokość przejścia	714 mm	...
Gniazdo RJ-45	—	...
Regulacja wzmocnienia	...	0 dB ... 20 dB
Gniazdo zasilania	2 x 1 (po każdej stronie)	...
Korekcja tłumienia kabla	...	0 dB ... 18 dB
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B	...	117 dB μ V
Maksymalny poziom wyjściowy IMD2=60 dB EN50083-3	...	112 dB μ V
Tłumienie niedopasowania	...	> 14 dB Tłumienie niedopasowania (przy $f \geq 47$ MHz, tłumienie niedopasowania maleje o 1.5 dB/oktawę)
Współczynnik szumów	...	< 6 dB
Wymiary	...	107 x 145 x 53 mm

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • 18 stref detekcji z 12 detektorami, • Super jasne czerwono-zielone diody LED • Wytrzymały, ognioodporny laminat wysokociśnieniowy (HPL) • Zliczanie liczby przejść i alarmów, • Wskazanie miejsca przyczyny alarmu na tle sylwetki człowieka • wysoka czułość • Regulacja czułości • Regulacja stopnia bezpieczeństwa • Częstotliwość pracy : 50 możliwych ustawień (5000 ... 8999 Hz) • 72 zaprogramowane scenariusze działań • Regulacja głośności + Tryb cichy • Sygnalizacja optyczno - dźwiękowa • Wyszukiwanie informacji w czasie rzeczywistym • Definiowanie kryteriów filtrowania elementów metalowych - Możliwość ustawienia wagi, objętości i rozmiaru elementów metalowych w celu wykluczenia przedmiotów, które nie powinny wywoływać alarmu (np. klucze, biżuteria, klamry do pasków) • Sieciowy zdalny system zarządzania • Pilot zdalnego sterowania • Zdalna konfiguracja • Łatwa obsługa • Bardzo łatwa instalacja 	...
Zgodność z normami	GB15210-201, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	...
Zasilanie	90 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...

Pobór mocy	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9 W (praca) • ≤ 8 W (tryb czuwania) 	6 VA / 230 V / 50 Hz
Temperatura pracy	-20 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	0 % ... 95 %	...
Waga	45 kg	0.930 kg
Wymiary zewnętrzne	2210 x 928 x 572 mm	...
Wymiary wewnętrzne	2057 x 714 x 421 mm	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	3 lata	2 lata