






	<a href="#">KREDA TRASERSKA CZERWONA ST-1-47-404 STANLEY</a>	<a href="#">PREPARAT WIELOZADANIOWY K2-07/50ML SPRAY 50 ml K2</a>	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HFW1200CL-IL- A-0360B-S6 - 1080p 3.6 mm DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT RUROWY URL-32H10</a>	<a href="#">PISAK DWUSTRONNY MARKER/0.5-1.0/BLACK</a>
					
	8.63 PLN 10.61 PLN	5.40 PLN 6.64 PLN	255.00 PLN 313.65 PLN	35.20 PLN 43.30 PLN	3.15 PLN 3.87 PLN
Materiał	...	...	...	Metal	...
Średnica masztu	...	...	...	max. 50 mm	...
Opakowanie	...	Spray 50 ml	...	...	...
Średnica rury uchwytu	...	...	...	Ø 32 mm	...
Dystans od powierzchni montażu	...	...	...	145 mm	...
Standard	...	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...	...
Wodoodporna	✓	...	...	...	...
Przetwornik	...	...	Progressive Scan CMOS	...	...
Mocowanie	...	...	...	2 x Obejma zaciskowa	...
Waga netto	115 g	...	...	...	...
Wielkość matrycy	...	...	2.1 Mpx	...	...
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do użytku przy pracach murarskich,</li> <li>• Prace elektryczne, takie jak wyznaczanie linii pod rurki, korytka czy linie lamp oświetleniowych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likwidacja pisków,</li> <li>• Smarowanie,</li> <li>• Usuwanie wody,</li> <li>• Penetracja,</li> <li>• Ochrona przed korozją,</li> <li>• Konserwacja powierzchni,</li> <li>• Usuwanie zabrudzeń</li> </ul>	...	...	Dowolna powierzchnia : Drewno, Tkanina, Szkło, Metal, Plastik, Ceramika, płyty CD/DVD
Kolor tuszu	...	...	...	...	Czarny
Rozdzielczość	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s,</li> <li>• 960 x 576 - 960H @ PAL</li> </ul>	...	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparat w sprayu z rurką ułatwiającą aplikację w trudno dostępnych miejscach</li> <li>• Można go używać w dowolnej pozycji, nawet do góry nogami</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Łatwy i uniwersalny system montażu</li> <li>• Całość ocynkowana galwanicznie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wysoka jakość</li> <li>• 2 grubości linii,</li> <li>• okrągłe końcówki : 0.5 mm, 1 mm</li> <li>• wodoodporny tusz permanentny</li> </ul>
Obiektyw	...	...	3.6 mm	...	...
Kąt widzenia	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 83 ° (dane producenta)</li> <li>• 82 ° (nasze testy)</li> </ul>	...	...
Zasięg oświetlacza IR	...	...	20 m	...	...
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	...	...	20 m	...	...
Wyjście wideo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...	...
Audio	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</li> </ul>	...	...
Menu ekranowe OSD	...	...	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA	...	...

Wybrane funkcje	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologia Smart Dual Illumination - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED.</li> <li>Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 8</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</li> </ul>	...	...
Klasa szczelności	...	...	IP67	...	...
Zasilanie	...	...	12 V DC / 220 mA	...	...
Pobór mocy	...	...	≤ 2.6 W	...	...
Obudowa	...	...	Compact, Plastik	...	...
Wandaloodporna	...	...	—	...	...
Kolor	Czerwony	...	Biały + Czarny	...	...
Temperatura pracy	...	...	-40 °C ... 60 °C	...	...
Waga	...	0.05 kg	0.18 kg	...	...
Wymiary	...	Ø 35 x 104 mm	163 x 70 x 70 mm	...	141 x 15 x 11 mm
Producent / Marka	STANLEY	K2	DAHUA	DELTA	...
Gwarancja	2 lata	...	3 lata	3 lata	...