




	<a href="#">WTYK TELEFONICZNY RJ11*P10</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY 4G+ LTE Cat. 6 +ROUTER LTE- CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mb/s + 300 Mb/s</a>	<a href="#">BRELOK ZBLIŻENIOWY RFID ATLO-547/N*P100</a>
			
	0.48 CAD 0.59 CAD	162.40 CAD 199.75 CAD	45.62 CAD 56.11 CAD
Standard	...	...	13.56 MHz S50
Kompatybilność	...	...	ISO/IEC 14443A
Nadruk numeru seryjnego	...	...	—
W opakowaniu	<b>10 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Możliwość programowania numeru seryjnego (ID)	...	...	—
Możliwość zapisu do pamięci wewnętrznej	...	...	✓
Kolor	...	...	Niebieski
Rodzaj złącza	RJ 11 Wtyk 4 pin	...	...
Mocowanie elementów złącza	Zaciskanie	...	...
Mocowanie żyły	Zaciskanie	...	...
Przeznaczenie	Skръtka komputerowa	...	...
Producent / Marka	...	...	ATLO
Materiał	PET	...	...
Przykładowe zastosowanie	• UTP kat. 5e	...	...
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz,</li> <li>• LTE : 2600 MHz, 2500 MHz, 2300 MHz, 2100 MHz, 1800 MHz, 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, 700 MHz</li> </ul>	...
Typ anteny	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x Antena dookólna Wi-Fi, Zintegrowana,</li> <li>• 2 x Antena dookólna 4G LTE, Zintegrowana</li> </ul>	...
Standardy	...	IEEE 802.11 b/g/n/ac	...
Prędkość transmisji	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi : 866 Mb/s + 300 Mb/s,</li> <li>• LTE Cat. 6 : 300 Mb/s / 50 Mb/s</li> </ul>	...
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps - Uplink / LAN 4 x 10/100/1000 Mbps - LAN	...
Kontrolki LED	...	Power, SYS, LTE, Wi-Fi, 4 x Ethernet, WAN	...

Gniazdo SIM	...	1 x mini SIM	...
DDNS	...	✓	...
Serwer DHCP	...	✓	...
Aktualizacja firmware	...	✓	...
Zabezpieczenia	...	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www	...
Moc nadajnika	...	< 20 dBm	...
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bardzo prosty i szybki montaż</li> <li>• Do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki HT-546</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany 5-portowy switch</li> <li>• Przycisk RESET</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> </ul>	...
Zasilanie	...	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	...
Waga	0.001 kg	0.42 kg	0.005 kg
Wymiary	14.5 x 9.5 x 11 mm	238 x 149 x 33 mm	37 x 30 x 8 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata