



	<a href="#">ZASILACZ POE RG-POE-AT30 31.2 W REYEE</a>	<a href="#">PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER ARCHER-VR400 VDSL / ADSL 300 Mb/s + 867 Mb/s</a>
		
	116.00 PLN 142.68 PLN	337.98 PLN 415.72 PLN
Zakres częstotliwości	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz,</li> <li>• 5 GHz</li> </ul>
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC	...
Napięcie wyjściowe	52 V DC	...
Maksymalny prąd wyjściowy	0.6 A	...
Liczba wejść	1	...
Złącze	2 x Gniazdo RJ-45	...
Obsługiwana prędkość transmisji	1 Gb/s	...
Diody sygnalizacyjne	Podłączenie do zasilania	...
Moc wyjściowa	31.2 W	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...
Numery pinów złącza RJ-45	DATA : 1, 2 i 3, 6 Zasilanie : 4, 5 (+) i 7, 8 (-)	...
Certyfikaty	CE	...
Standardy	Passive PoE	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 a/n/ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ITU G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP), Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), ITU-T G.992.5
Temperatura pracy / wilgotność względna	-10 °C ... 45 °C / 5 % ... 95 % (bez kondensacji)	...
Porty LAN	...	3x RJ-45 ( 10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX ) 1x RJ-45 ( 10/100/1000 Mb/s, Auto MDI/MDX )
Interfejs WAN	...	1x RJ-11, ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2

Moc nadajnika	...	< 20 dBm @ 2.4 GHz , < 23 dBm @ 5 GHz
Prędkość transmisji	...	300 Mb/s @ 2.4 GHz + 867 Mb/s @ 5 GHz
Serwer DHCP	...	✓
Aktualizacja firmware	...	✓
DDNS	...	✓
Zabezpieczenia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL</li> <li>• WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES</li> </ul>
Interfejs do zarządzania	...	Przeglądarka www
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall</li> <li>• Filtracja dostępu do Internetu</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 4-portowy switch</li> <li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li> <li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Kontrola dostępu</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• 1 x Port USB 2.0</li> <li>• W zestawie splitter linii DSL</li> </ul>
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	max. 90 % (max)
Zasilanie	...	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga	0.17 kg	0.32 kg
Wymiary	116 x 53 x 33 mm	216 x 125 x 32 mm
Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	TP-LINK
Gwarancja	3 lata	2 lata